

Гидроманипулятор Велмаш ОМТ-120М-02



Гидроманипулятор Велмаш ОМТ-120М-02

Груз.момент 120 кНм, Мах вылет 8,5 м., Мах г/п 3060 кг.

цена по запросу
под заказ

Описание

ОМТ-120М имеет z-образную схему складывания, предназначен для механизации погрузо-

разгрузочных работ, а также погрузки и выгрузки металлических отходов (лома). Манипулятор ОМТ-120М может использоваться в составе транспортного средства, а также стационарно.

Удобство в процессе погрузки гарантировано обеспечивается благодаря наличию полноповоротного ротатора.

Манипулятор предназначен для работы при температуре окружающего воздуха от плюс 40°С до минус 40°С (климатическое исполнение - У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150).

Манипулятор может комплектоваться сменными *захватами*.

- шестилепестковыми грейферами: ГЛ-1, ГЛ-2
- шестилепестковый захват RG 25
- крюковой подвеской КМ-70.22

Характеристики

Грузовой момент	120 кНм
Максимальный вылет стрелы	8.5 м
Грузоподъемность на мин. вылете	3060 кг
Грузоподъемность на макс. вылете	1440 кг
Угол поворота колонны	400 °
Масса манипулятора (без захвата с ротатором)	2500 кг
Угол поворота вала ротатора	Бесконечный



Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

fd82@bk.ru

Source URL:

<http://specavtomash-m.ru/catalog/gidromanipulyatory/gidromanipulyatory-dlya-loma/gidromanipulyator-velmash-omt-120m-02>