

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217  
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

## Металловоз на базе шасси Урал С35510 с КМУ



### Металловоз на базе шасси Урал С35510 с КМУ

Колесная формула 6x4, Объем кузова, м<sup>3</sup> 30, Грузоподъемность металловоза, т 19,  
Двигатель ЯМЗ-653 (Евро-5), Мощность, л.с. 420.

цена по запросу  
под заказ

## Описание

Автомобиль металловоз изготавливается на полноприводном, бескапотном шасси Урал С35510, объем кузова 28-30 м<sup>3</sup>, максимальная грузоподъемность гидроманипулятора VM10L74M - 3100 кг., оснащен рядным 6-цилиндровым турбодизелем ЯМЗ-653, ведущими мостами Hande (Китай), 12-ступенчатой механической коробкой передач Fast Gear (Китай). Двигатель развивает 420 л.с. мощности и 1900 Нм крутящего момента, его объем — 11,1 литра, новая модернизированная бескапотная кабина Iveco со спальным местом.

Данное шасси является достойным аналогом шасси «КАМАЗ», «МАЗ», нисколько не проигрывая в качестве, значительно выигрывает в цене.

## Технические характеристики металловоза

Параметры масс	
Снаряженная масса металловоза, кг	15850
Полная масса металловоза, кг	35000
Грузоподъемность автомобиля металловоза, кг	19150
Объем кузова металловоза, м <sup>3</sup>	30
Двигатель	
Модель	ЯМЗ-653 (ЕВРО-5)
Тип	Четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом
Мощность, л.с.	420
Расположение и число цилиндров	6-ти рядное
Система питания	
Вместимость топливного бака, л	350
Коробка передач	
Тип	Fast Gear 12JSDX220TA, 12ст.
Управление	Механическое, дистанционное
Шины	
Размер шин	Передняя ось: шины 385/65 R22,5; колеса-22,5-11,75 Задняя ось: шины 315/80 R22,5; колеса-22,5-9,00
Кабина металловоза	
Тип	Расположенная над двигателем, с новым экстерьером
Исполнение	Бескапотная
Габаритные размеры металловоза, мм	10340*2550*4000

**Возможна установка других моделей гидроманипуляторов**

Наименование	VM10L74	ММ-100	ММ-110	ММ-100Z (Z-образный)
Грузоподъемность на min вылете, кг	3100	3300	3700	4000
Грузоподъемность на max вылете, кг	1350	1300	1400	1400
Грузовой момент, т*м	10	10	11	10
Максимальный вылет, м	7,4	7,8	7,8	7,8

## **На автомобиль установлен самосвальный кузов 28-30 м<sup>3</sup> производства ООО «Спецавтомаш»**

Мы изготавливаем самосвальный кузов прямоугольного типа с задними распашными воротами, имеющий каркасную конструкцию из вертикальных и горизонтальных ребер жесткости, обшитую листовым металлом. Кузов с оптимизированной силовой структурой, обладает минимальным собственным весом, необходимой прочностью, жесткостью и долговечностью, несмотря на тяжелые условия эксплуатации. Надрамник, на котором монтируется гидроманипулятор и самосвальный кузов, является основным несущим элементом конструкции ломовоза с манипулятором.

### **Дополнительные опции**

- Гидравлический поворот опор ГМ
- По заказу может быть установлен гидроцилиндр подъема кузова иностранного производства (Hyva, Penta, Binotto).
- Ломовозы могут быть оснащены сцепным устройством для буксировки прицепа.
- По заданию заказчика можем спроектировать и изготовить кузова, максимально удовлетворяющие отдельным требованиям, например: кузова с двойной стенкой для перевозки шихты, облегченные кузова для перевозки вторсырья, торфа и т.д.
- Всегда в наличии грейферные захваты ГЛ-1 и ГЛ-2 для погрузки и выгрузки металломолома.

## **Новое бескапотные шасси "Урал" С35510 с колесной формулой 6x4 это:**

- новая усиленная рама из высокопрочной стали,
- упрочненные рессоры с увеличенным ресурсом,
- балансирная подвеска новой конструкции,
- новые 16-тонные ведущие мосты и 9-тонная передняя ось, которые являются полностью оригинальной разработкой Минского автозавода.
- тормозные механизмы барабанного типа с автоматической регулировкой зазоров. В тормозной системе присутствует ABS
- модернизированная бескапотная кабина Iveco с обновленным интерьером: полностью новая передняя панель современной архитектуры, мультифункциональный руль, цифровая комбинация приборов, медиасистема, кондиционер и тросиковый привод рычага коробки передач (он гарантирует короткие ходы и небольшие усилия при переключениях).

ПОДРОБНОЕ описание шасси Урал С35510

## **Связаться с нами**

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

[fd82@bk.ru](mailto:fd82@bk.ru)

---

### **Source URL:**

<http://specavtomash-m.ru/catalog/metallovozy/metallovoz-na-baze-shassi-ural-c35510-s-kmu>

---

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001