

## Прицеп роспуск лесовозный балансирный, общей массой 10т.



Прицеп роспуск лесовозный балансирный, общей массой 10т.

общая масса 10т., длина сортифта 6, 8, 12 м, подвеска безрессорная-балансирующая,  
конец неоткидной

1 240 000 р  
1 в наличии

### Описание

Прицеп-роспуск лесовозный балансирный, с раздвижным дышлом (универсальный): имеет три промежуточных положения для перевозки сортифта 6м, 8м, 12м.

## Данный прицеп может быть произведен:

- с коротким или раздвижным дышлом;
- с односкатной или двускатной ошиновкой;
- с нераспашными или распашными конниками.

# Характеристики

## Технические характеристики прицепа

Характеристика	Тех.допустимая
Грузоподъемность, т	5,8
Полная масса, т	10,0
Снаряженная масса, кг	4,2
Габаритные размеры, мм- длина/ ширина/ высота	4600-7600 / 2500 / 3060
Колея, мм	2020
Шины (возможна замена)	ОИ-25
Подвеска (по выбору)	Зависимая балансирная/ рессорная с реактивными штангами
Рабочая тормозная сила	Двухконтурная, привод пневматический
Тормозной механизм	Барабанного типа
Стояночная тормозная система	Механическая, энергоаккумулятор
Электрооборудование	Однопроводная схема постоянного тока 24В с питанием от источника тока автомобиля-тягача
Максимальная скорость км/ч	80

## Особенности изготовления

- Тормозная система колодочная на все колеса с пневматическим приводом от тягача
- ресивер по 40 л. - 2 шт.
- тормозные камеры мембранного типа
- соединительные кабели с тягачом
- АБС (по желанию)

## Варианты производства:

В зависимости от условий эксплуатации и типа грунта изготавливаются прицепы-ропуски общей массой 10т.; 16т., 24т. Для перевозки сортимента длиной от 4 до 24 м! Примечание: при перевозке длинномерных грузов 12м и более применяется крестовая тросовая рулежная сцепка автомобиля с прицепом.

- с жестким-переставным дышлом: для перевозки сортимента длиной 4,6 м.
- с жестким дышлом: для перевозки сортимента длиной до 6м.
- с переставным дышлом (универсальный): имеет два промежуточных положения для перевозки сортимента 6м и 8м.
- с раздвижным дышлом (универсальный): Имеет три промежуточных положения для перевозки сортимента 6м, 8м, 12м.
- с составным дышлом с крестовой тросовой сцепкой: для перевозки сортимента до 24 м.
- с сочлененным дышлом и механизмом самозатягивания на тягач: для сортиментов и хлыстов длиной до 24м.



## Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

[fd82@bk.ru](mailto:fd82@bk.ru)

---

### Source URL:

<http://specavtomash-m.ru/catalog/pricepy-i-polupricepy/pricep-rospusk/pricep-rospusk-lesovoznyy-balansirnyyobschey-massoy-0>

---

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001