

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217  
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

## КАМАЗ 65117 с ИТ-200



КАМАЗ 65117 с ИТ-200

6x4, дв. - 300 л/с ,КМУ - Трособлочный, Гр. момент - 18,9 т/м, Макс.г/п - 7,2 т, Бортовая платформа 7200x2550x750

цена по запросу  
под заказ

### Описание

### Характеристики бортового автомобиля КАМАЗ 65117 с КМУ

Параметры масс

Снаряженная масса, кг	15300
Полная масса, кг	21600
Масса перевозимого груза, кг	6225
Распределение нагрузки от автомобиля полной массы	
На переднюю ось, кг	5800
На заднюю тележку, кг	15800
Двигатель	
Тип	CUMMINS.6ISB (Евро-5), дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Мощность, кВт(л.с.)	219 (300)
Рабочий объём, см <sup>3</sup>	6700
Система питания	
Вместимость топливного бака, л	500
Коробка передач	
Тип	ZF9, 9 ступ.
Управление	Механическое
Главная передача	
Передаточное отношение	5,43; 5,94; 6,33
Колеса и шины	
Тип колес	Дисковые
Тип шин	Пневматические
Размер шин	11.00 R22,5

## Грузовыносная схема КМУ ИТ-200

м	2	4,9	7,4	10,3	13,1	18,9
кг	7200	3800	1900	1050	700	400

Технические характеристики ИТ-200	
Количество гидравлических выдвижных секций, шт.	5
Грузовой момент, т*м	21,0
Максимальная грузоподъемность, кг	7200
Максимальный вылет, м	18,9
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг	500
Масса КМУ, кг	3750
Управление	С сиденья, ДУ

## Бортовая платформа



Технические особенности: размеры 7200x2550x800 мм, евро замки, высокие борты, пол деревянный, в передней части кузова (платформы) имеется обрешетка с усилением для препятствия смещения груза в сторону кабины автомобиля. Откидные боковые и задние борты позволят беспрепятственно загрузить/разгрузить автомобиль с удобной стороны и не тратить бесценное время на точный подъезд транспорта. А для перевозки негабаритных (длинномерных) грузов борты можно вообще снять.

В комплектацию входит:

- ящик инструментальный - 1шт.;
- брызговики - 4шт.;
- стремянки - 10шт.

Платформы производятся из высококачественной стали. Они устойчивы к механическим повреждениям и выдерживают большие нагрузки благодаря усиленному каркасу с профильными трубами.

Доработки: платформа может быть выполнена в любых цветах и вариациях. Настил пола может быть выполнен из рифленой стали, шпунтованной доски – по желанию заказчика. Бортовые платформы могут комплектоваться надставными бортами. Также бортовые платформы могут комплектоваться влагостойким тентом.



## Дополнительное оборудование

### Корзина монтажная (люлька)

- Габариты 1400x850x850 мм
- Грузоподъемность 200 кг
- Рабочий вес 100 кг



### Бур навесной (быстроръёмный)

- Диаметр бурения (шнека) 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 750мм
- Тип привода гидравлический
- Масса оборудования 200 кг
- Глубина бурения в зависимости от крана и удлинителей разная



## Пульт дистанционного управления

Дистанционное управление позволяет, свободно перемещаясь, управлять КМУ и наблюдать за ее движением. Радиус действия по радиоканалу, не менее 30 м. ДУ имеет световую сигнализацию при 100% нагрузке. Может оснащаться дополнительными рычагами управления для работы с навесным оборудованием.

Вы можете заказать представленную модель бортового автомобиля с краном-манипулятором, или же изменить комплектацию грузовика и модель КМУ.

Возможна установка кран-манипуляторов следующих производителей: ИНМАН, РМ, Palfinger, Kanglim, DongYang, SamYang, Daehan.

## Рекомендуемые прицепы:

- Прицеп бортовой 8332-20-03
- Прицеп бортовой 8332-20/30

## Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

[fd82@bk.ru](mailto:fd82@bk.ru)

---

### Source URL:

<http://specavtomash-m.ru/catalog/bortovye-avtomobili-s-kmu/bortovye-avtomobili-kamaz-s-kmu/kamaz-65117-c-it-200>

---

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001