

Лесовоз Урал 55571-60 с манипулятором VM10L74



Лесовоз Урал 55571-60 с манипулятором VM10L74

6×6, манипулятор VM10L74 (10 т/м, 1350 кг на 7,4 м, 3100 кг), дв. ЯМЗ-65674 (230 л.с., V-6, Евро-5)

9 200 000 р
1 в наличии

Описание

Лесовоз производства «Завода СпецАвтоМаш» на базе шасси Урал 55571с манипулятором производится с 1997 года, что позволяет уверенно заявить: **наши лесовозы обладают высоким качеством и усовершенствованы согласно пожеланиям заказчиков!**

В качестве базового шасси используется новое модифицированное шасси Урал 55571-60 (230

л.с.) и Урал 55571-72 (275 л.с.)

Технические характеристики лесовоза на шасси Урал 55571-60

Параметры масс	
Снаряженная масса лесовозного тягача, кг	12 410
Полная масса тягача, кг	17 262
Двигатель	
Модель	ЯМЗ-65674 (ЕВРО-5)
Тип	Рядный
Мощность двигателя, л.с.	230
Количество цилиндров	V-6
Трансмиссия	
Коробка передач	ЯМЗ-2361, 5-ти ступ.
Раздаточная коробка	Механическая, 5-ступенчатая
Шины	
Модель шин	425/85 R21
Топливная система	
Емкость топливных баков, л	300+180
Габаритные размеры тягача	
Длина, мм	8 300
Ширина, мм	2 550
Высота, мм, не более	3 600

Особенности наших лесовозов



- Усиленная рама автомобиля.
- Установка гидроманипулятора за кабиной.
- Установка конника над осью балансира.
- Масленный бак, установленный за кабиной.
- Встроенный инструментальный ящик большого объема.

- Храповая лебедка для страховки груза на поворотном коннике.
- Установка запасного колеса на ограждение.
- Складная лестница для удобного подъема оператора.
- Дополнительный вещевой ящик.
- Установка дополнительного конника (по желанию).

Подробное описание лесовозной площадки

Лесовозы могут быть оборудованы различными гидроманипуляторами

Наименование	VC8L74	VM10L74	VM10L86	MM-90S	MM-100S
Грузоподъемность на min вылете, кг	2330	3100	2910	2750	3300
Грузоподъемность на max вылете, кг	1080	1350	1100	1300	1150
Грузовой момент, т*м	8	10	10	9	10
Максимальный вылет, м	7.4	7.4	8.6	7.8	7.8

Прицеп-ропуск производства «Завода СпецАвтоМаш»

В дополнение к лесовозу предлагаем прицеп-ропуск для перевозки сортимента 6-8м двух видов:

- Рессорный прицеп.
- Прицеп на жесткой балансирующей каретке с коротким и раздвижным дышлом.



Дополнительное оборудование и доработка лесовоза

- Гидравлический поворот опор ГМ
- Установка переднеприводной и заднеприводной лебедки.

- Дополнительное утепление кабины.
- Обогрев топливопровода.
- Отопление ФГО.
- Обогрев сидений.

Мы можем предложить несколько вариантов лесовозных площадок, производства «Завода СпецАвтоМаш»

- **Лесовозная площадка** (для перевозки сортимента длиной 6-24м).
- **Лесовозно-сортиментовозная площадка** (с переставным конником)-(для перевозки сортимента 2,4м, 3,2м, 4м, 6-24м).
- **Сортиментовозная площадка** (для перевозки сортимента 2,4,6 м).

ВИДЕО: Лесовоз с VM10L74

NEW! Гидравлический поворот опор ГМ

Статьи на тему:

"Как выбрать лесовоз"

"Особенности производства лесовозной площадки"

"Особенности манипулятора Palfinger VM10L74"

"NEW! Гидравлический поворот опор ГМ"

Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

fd82@bk.ru

Source URL:

<http://specavtomash-m.ru/catalog/lesovozy/lesovoz-ural-55571-60-s-manipulyatorom-vm10l74>
