



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217  
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

# Ямобур Kanglim KDS 5600 на шасси КАМАЗ 43118



Ямобур Kanglim KDS 5600 на шасси КАМАЗ 43118

Колесная формула 6х6, Мощность двигателя, л/с 300, Глубина бурения до 5 метров,  
Грузоподъемность до 4 тонн, Применяемые БКУ: Kanglim KDS 5600, JUNJIN SA-040C

цена по запросу  
под заказ

## Описание

**Бурильно-крановая машина (БКМ)** на полноприводном шасси КАМАЗ 43118 оборудована БКУ Kanglim KDC-5600, которая обеспечивает проведение бурильных работ на глубину до 5 метров, а также грузоподъемных работ весом до 4 тонн. Ямобур в отличие от обычного КМУ со шнековым буром позволяет оператору-крановщику использовать кран-манипулятор в качестве грузоподъемного механизма без снятия бура.

**Назначение:** бурение скважин для монтажа: свай для фундамента; столбов уличного

освещения; столбов ЛЭП; опорных столбов мостов; уличных рекламных щитов; столбов заборов, ограждений и мачт.



Данная модель автомобиля может быть выполнена на шасси:

- На шасси КАМАЗ 43502-66 (4x4, двигатель Cummins ISB6.7, 280 л.с.).
- На шасси КАМАЗ 43118-46 (6x6, двигатель 740.55 (Е-4), 300 л.с.).



## Технические характеристики бурильно-крановой машины

Параметры масс	43118-46 (6x6)
Полная масса бурильно-крановой машины, кг	21115
Распределение нагрузки автомобиля полной массы	
На передний мост, кг	5800
На заднюю тележку, кг	15315
Двигатель	
Модель	Камаз 740.705- (Е-5)
Тип	Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Мощность, л.с.	300
Трансмиссия	
Коробка передач	КП 154/ZF9
Раздаточная коробка	Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом
Главная передача	
Передаточное отношение	5.94
Топливная система	
Вместимость топливных баков, л	350+210
Шины	
Размерность шин	425/85 R21
Габаритные размеры	
Длина, мм	9000
Ширина, мм	2550
Высота, мм	3650

## Варианты бурильных установок:

- Kanglim KDS 5600 (Ю.Корея).
- JunJin SA040 (Ю.Корея).



БКМ Камаз 43118 с JunJin SA040

## Технические характеристики бурильных установок

БКМ	Kanglim KDS 5600	JunJin SA040
Грузовой момент, т*м	16,0	15,0
Максимальная грузоподъемность, кг	4000	4000
Максимальный вылет, м	12,8	12,8
Глубина бурения, м	5	4,5
Диаметр бурения, м	0,5	0,45
Скорость вращения, об/мин	30-50	38

## Возможна установка дополнительного оборудования:

Корзина монтажная для подъема людей (г/п 200кг, 2-х местная).

Производитель	Kanglim
Страна	Южная Корея
Длина (м)	1,5
Ширина (м)	1
Высота (м)	1,5
Вес (кг)	70
Грузоподъемность (кг)	200

Комплектация: Поворотный редуктор, Гусек, Переходная плита, Быстросъемник, Балансировочный цилиндр, 4 болта



Пульт дистанционного управления HETRONIC для КМУ, БКУ (Европейский производитель).  
Кнопочный пульт, пропорциональное управление каждым действием.

## Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

[fd82@bk.ru](mailto:fd82@bk.ru)

---

**Source URL:**

<https://specavtomash-m.ru/catalog/burilno-kranovye-mashiny/burilno-kranovye-mashiny-kamaz/yamobur-kanglim-kds-5600-na-0>

---

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001