



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217  
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

## Полуприцеп бортовой 9334-20-01



Полуприцеп бортовой 9334-20-01

Грузоподъемность 19,4 т, Размеры, см. 12000\*2500\*730, балансирный

цена по запросу  
под заказ

### Описание

**Полуприцеп бортовой 9334-0000020-01** предназначен для перевозки различных грузов по общей сети дорог, допускающих осевую нагрузку до 8 т.

- Платформа металлическая, сварная, прямоугольной формы с откидными боковыми и задним бортами.
- Тележка двухосная с двухскатной ошиновкой.

- Опорное устройство - два винтовых домкрата, служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом.

Тормозные системы:

- - рабочая - двухпроводная с пневмоприводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа с АБС;
- стояночная - с ручным механическим винтовым приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы всех колес.

На базе полуприцепа 9334-20-10 возможны следующие **изменения конструкции**, что обеспечивает применение с различными автомобилями с КМУ:

1. Смещение шкворня от 1 300 до 1 500 мм от края полуприцепа, что позволяет устанавливать дополнительное оборудование за кабиной тягача (спальное место, гидроманипулятор, дополнительный топливный бак), оборудование полуприцепа пологом, тентом.
2. Изготовление грузовой площадки негабаритных размеров. Например, платформы шириной 2 500 мм (внутренний размер) - под перевозку контейнеров.
3. Установка комплектов *раздвижных сортиментовозных коников*

## Характеристики

### Параметры масс

Масса перевозимого груза, кг	19 400
Объем кузова, м <sup>3</sup>	21,7
Снаряженная масса, кг	6 400
Полная масса, кг	25 800

### Распределение нагрузки от полуприцепа полной массы

На седельное устройство тягача, кг	11 100
На дорогу через заднюю тележку, кг	14 700

### Подвеска

Тип	балансирная на двух полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес	2/8
Колеса	бездисковые, дисковые 7,00-20
Шины	9.00R20, 10.00R20

### Тормозные системы

Рабочая	двухпроводная с пневмоприводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа с АБС
---------	---

Стояночная

с ручным механическим винтовым приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы всех колес

### Опорное устройство

два винтовых домкрата, служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом

### Внутренние размеры платформы

Длина, мм	12 064
Ширина, мм	2 470
Высота, мм	730
Погрузочная высота, мм	1 470
Высота ССУ тягача для транспортировки полуприцепа, мм, не более	1 200...1 300



## Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

[fd82@bk.ru](mailto:fd82@bk.ru)

---

### Source URL:

<https://specavtomash-m.ru/catalog/bortovye-pricepy-i-polupricepy/bortovye-polupricepy/polupricep-bortovoy-9334-20-01>

---

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001