



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

Гидроманипулятор Велмаш ОМТЛ-70-01



Гидроманипулятор Велмаш ОМТЛ-70-01

Груз.момент 70 кНм, Мах вылет 7,3 м., Мах г/п 1480 кг.

цена по запросу
под заказ

Описание

Главная особенность этого гидроманипулятора заключается в его z-образной схеме складывания в транспортное положение, что позволяет получить ряд преимуществ по сравнению с манипуляторами продольной схемы складывания:

- развесовка автотранспортного средства оптимальна;

- открыт свободный доступ в моторный отсек бескапотных автомобилей семейств КамАЗ и МАЗ для проведения ремонтных работ;
- достигнута лучшая обзорность за счет того, что гидроманипулятор в транспортном положении находится за кабиной автомобиля, а не над ней, также отсутствует передняя стойка, на которую укладывается гидроманипулятор с продольной схемой складывания;
- повышена устойчивость и управляемость автомобиля, так как центр тяжести манипулятора расположен ниже, чем у гидроманипулятора с продольной схемой складывания.
- Гидравлический манипулятор ОМТЛ-70-01 устанавливается за кабиной или на задней части грузовой платформы автомобилей КамАЗ, Урал, МАЗ, КрАЗ, также используется в составе специальных машин.

Гидроманипулятор может использоваться с различными захватами.

Характеристики

| | |
|--|------------|
| Грузовой момент | 70 кНм |
| Максимальный вылет стрелы | 7.3 м |
| Грузоподъемность на мин. вылете | 1480 кг |
| Грузоподъемность на макс. вылете | 980 кг |
| Угол поворота колонны | 400 ° |
| Масса манипулятора (без захвата с ротатором) | 2100 кг |
| Угол поворота вала ротатора | Бесконечно |



Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

fd82@bk.ru

Source URL:

<https://specavtomash-m.ru/catalog/gidromanipulyatory/gidromanipulyatory-dlya-lesa/gidromanipulyator-velmash-omtl-70-01>