




ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217  
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

## Самосвал Урал NEXT 73945 с КМУ



Самосвал Урал NEXT 73945 с КМУ

6x4, дв. Двигатель, модель 536 (ЕВРО-5), Двигатель, л/с 330 л.с., КМУ -любой Бортовая платформа с 3-х сторонней разгрузкой 5200x2500x750 мм

цена по запросу  
под заказ

### Описание

Самосвал **Урал NEXT 73945 с колесной формулой 6x4**, производства завода ООО «Спецавтомаш», комплектуется самосвальным кузовом с трехсторонней разгрузкой и любой крано-манипуляторной установкой по выбору заказчика.

### Технические характеристики самосвала Урал NEXT 73945

Колесная формула	6x4
Параметры масс	
Снаряженная масса, кг	12500
Полная масса, кг	25000
Грузоподъемность, кгг	12500
Масса автопоезда, кг	38000
Двигатель	ЯМЗ-536 (ЕВРО-5)
Тип	Дизельный, четырехтактный, с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха
Мощность, л.с. (кВт)	330
Коробка передач	ZF9, механическая, 9-ступенчатая
Шины	315/80 R22,5 (пневматические)
Емкость топливного бака, л	350
Комплектация	Кабина нового поколения УРАЛ NEXT 1-рядная Предпусковой подогреватель ДВС, ДОМ, ТСУ, электро-пневмовыводы на прицеп
Самосвальная платформа, тип	на две боковые стороны и назад
Объем, м3	
Устройство опрокидывания кузова	гидравлическое, телескопический гидроцилиндр
Длина, мм	5200
Высота борта, мм	1600
Ширина, мм	2500
Габаритные размеры автомобиля	
Длина, мм	9294
Ширина, мм	2 550
Высота, мм	3 250

## На автомобиль может быть установлены КМУ:

### Гидравлические КМУ

Характеристики	ИМ-95	ИМ-150	ИМ-180	ИМ-240	ИФ-300С
Грузовой момент, тм	8,5	12,1	17,9	21,9	27
Максимальная грузоподъемность, кг	4000	6050	8800	7300	9000
Максимальный вылет стрелы, м	8,25	8,4	8	7,58	8
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг	950	1320	2200	2900	3300
Количество гидравлических выдвижных секций	2	2	2	2	1

### Трособлочные КМУ

Характеристики	ИТ-80	ИТ-90 А (В)	ИТ-120	ИТ-150	ИТ-180	ИТ-200	Kanglim 1256-GII	Kanglim KS 2056
Грузовой момент, тм	8,2	8,2 (8,0)	12,7	15	18	21	15	18
Максимальная грузоподъемность, кг	3050	3050	5050	7050	7200	7200	7000	8000
Максимальный вылет стрелы, м	7,53	9,8 (12,7)	11,1	19	18,8	18,9	18,7	20,3
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг	790	500 (300)	800	300	400	500	300	150
Количество гидравлических выдвижных секций	2	2 (3)	3	5	5	5	5	5

### Самосвал Урал Next с КМУ Kanglim 1256-GII



### Самосвальная платформа



Автомобиль может оснащён бортовой-самосвальной платформа с разгрузкой на три стороны. Габаритные размеры: 5200x2500x1600 мм.

В комплектацию входит:

- ящик инструментальный - 1шт.;
- комплект крыльев (4 шт.);
- петли под тент;
- светоотражающая лента.

Платформы производятся из высококачественной стали. Они устойчивы к механическим повреждениям и выдерживают большие нагрузки благодаря усиленному каркасу с профильными трубами.

Доработки: платформа может быть выполнена в любых цветах и вариациях. Бортовые платформы могут комплектоваться надставными бортами и влагостойким тентом.

### Рекомендуемые прицепы:

- Прицеп бортовой 8332-20/30

### Статьи на тему:

## Новый дорожный Урал NEXT 6x4 (подробное описание)!

- Сравнение новой и старой кабины Урал

### Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

[fd82@bk.ru](mailto:fd82@bk.ru)

---

#### Source URL:

<https://specavtomash-m.ru/catalog/bortovye-avtomobili-i-samosvaly-s-kmu/bortovye-ural-next-64/samosval-ural-next-73945-s-kmu>

---

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001

•