



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

Металловоз Урал Next 4320 с VM10-74 (VM10L74)



Металловоз Урал Next 4320 с VM10-74 (VM10L74)

Колесная формула бхб, Объем кузова-22 м3 , Грузоподъемность металловоза- 8 т.,
Двигатель 536 (ЕВРО-5), 275 л.с., с гидроманипулятором VM10L74 (Велмаш).

цена по запросу
под заказ

Описание

Металловоз (Ломовоз) на базе шасси Урал Next 4320 с колесной формулой бхб, производства завода ООО «Спецавтомаш», комплектуется любым гидроманипулятором и грейферным захватом по выбору покупателя, самосвальным кузовом 22 куб.м.

В качестве базового используются модели шасси:

- Урал Next 4320-72 (дв. ЯМЗ 536, 275 л.с., КП-ЯМЗ-1105)
- Урал Next 4320-74 (дв. ЯМЗ 536, 312 л.с., КП-ZF-9)

Технические характеристики металловоза Урал NEXТ 4320-72/74

Модель шасси	Урал Next 4320-72	Урал Next 4320-74
Полная масса металловоза, кг	21300	
Максимальная нагрузка в составе автопоезда, кг	32800	
Распределение нагрузки металловоза полной массы		
На переднюю ось, кг	5 300	
На заднюю тележку, кг	16 000	
Масса снаряженного металловоза, кг	13250	
Допустимая полная масса транспортируемого прицепа, кг.	11 500	
Двигатель	ЯМЗ-53623-72 (ЕВРО-5)	ЯМЗ-53613-74 (ЕВРО-5)
Тип	Дизельный, четырехтактный, с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха	
Мощность двигателя, л.с.	275	312
Коробка передач	ЯМЗ-1105 - 5 ступеней	ZF9S1310TO - 9 ступеней
Механическая, с блокируемым межосевым дифференциалом	Механическая, с блокируемым межосевым дифференциалом	
Шины	425/85 R21(пневматические, с регулированием давления)	
Емкость топливных баков, л	300+210	
Комплектация	Кабина нового поколения УРАЛ NEXТ Предпусковой подогреватель ДВС, ДОМ	
Габаритные размеры автомобиля		
Длина, мм	10 000	
Ширина, мм	2 550	
Высота, мм	4000	

Возможна установка других моделей гидроманипуляторов

Наименование	VM10L74	ММ-100	ММ-110	ММ-100Z (Z-образный)
Грузоподъемность на min вылете, кг	3100	3300	3700	4000
Грузоподъемность на max вылете, кг	1350	1300	1400	1400
Грузовой момент, т*м	10	10	11	10
Максимальный вылет, м	7.4	7,8	7,8	7,8

Самосвальный кузов 22 м3 производства завода «Спецавтомаш»



Мы изготавливаем усиленный самосвальный кузов прямоугольного типа с задними распашными воротами, имеющий каркасную конструкцию из вертикальных и горизонтальных ребер жесткости из низколегированной стали 09Г2С и сплошными швами. Толщина стенок кузова – 4мм. Толщина днища – 6мм. По вашему желанию толщина стенок может быть увеличена. При покраске используется покрытие, содержащее специальный пигмент, обеспечивающий долговечность, антикоррозионную и ударную стойкость.

Кузов с оптимизированной силовой структурой, обладает минимальным собственным весом, необходимой прочностью, жёсткостью и долговечностью, несмотря на тяжелые условия эксплуатации. Надрамник, на котором монтируется гидроманипулятор и самосвальный кузов, является основным несущим элементом конструкции ломовоза с манипулятором.

Надрамник состоит из лонжеронов, изготовленных из 22 швелера, Х-образных поперечин в хвосте рамы, что обеспечивает необходимую жесткость и устойчивость к скручиванию. Оптимальное расположение кузова по длине автомобиля обеспечивает правильную развесовку по осям, сохраняя при полной загрузке устойчивость и управляемость автомобиля.

Габаритные размеры грузовой платформы	
Длина, мм	5135
Ширина, мм	2275
Высота борта, мм	1920

Дополнительные опции

- Гидравлический поворот опор ГМ
- По заказу может быть установлен гидроцилиндр подъема кузова иностранного производства (Hyva, Penta, Binotto).
- Ломовозы могут быть оснащены сцепным устройством для буксировки прицепа.
- По заданию заказчика можем спроектировать и изготовить кузова, максимально удовлетворяющие отдельным требованиям, например: кузова с двойной стенкой для перевозки шихты, облегченные кузова для перевозки вторсырья, торфа и т.д.
- Всегда в наличии грейферные захваты ГЛ-1 и ГЛ-2 для погрузки и выгрузки металлолома.

Статьи по теме

Урал NEXT (особенности)

ВИДЕО: Особенности изготовления металловозов

NEW! Гидравлический поворот опор ГМ

Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

fd82@bk.ru

Source URL:

<https://specavtomash-m.ru/catalog/metallovozy/metallovoz-ural-next-4320-s-vm10-74-vm10i74>

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001