



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

Сортиментовоз КАМАЗ 65115 с VM10-74 (VM10L74)



Сортиментовоз КАМАЗ 65115 с VM10-74 (VM10L74)

6x4, манипулятор VM10L74 (10 т/м, 1350 кг на 7,4 м, 3100 кг), расположение на заднем свесе или за кабиной, дв. КАМАЗ 740.705 (300 л.с., Евро-5), шасси Камаз 65115-50

цена по запросу
под заказ

Описание

Сортиментовоз на базе шасси Камаз 65115 с колесной формулой 6x4 производится заводом ООО «Спецавтомаш» с 2003 года.

Сортиментовоз может производиться с манипулятором и без манипулятора.

Сортиментовоз комплектуется любым гидроманипулятором по желанию заказчика, и

сортиментовозной платформой-длиной 6 метров, 4 ряда коников.(Высота коников 2 метра). Гидроманипулятор может быть установлен как за кабиной, так и на заднем свесе рамы.



Технические характеристики сортиментовоза с КМУ

| | | |
|--|---------------------------------|----------------------------|
| Варианты шасси | Камаз 65115-3081-50 | Камаз 65115-3081-48 (A5) |
| Грузоподъемность, кг | 15000 | |
| Параметры масс | | |
| Снаряженная масса, кг | 13 045 | |
| Полная масса, кг | 25200 | |
| Масса автопоезда, кг | 40000 | |
| Распределение нагрузки от сортиментовоза полной массы | | |
| На передний мост, кг | 6200 | |
| На заднюю тележку, кг | 19000 | |
| Двигатель | | |
| Номинальная мощность, брутто, (л. с.) | 740.705-300 (Евро-5), дизельный | Cummins ISB6.7E5 дизельный |
| Коробка передач | ZF9 | |
| Раздаточная коробка | механическая, девятиступенчатая | |
| Колеса и шины | 11.00 R22,5 | |
| Габаритные размеры | | |
| Габаритная высота (с КМУ), мм | 3740 | |
| Габаритная длина (с КМУ), мм | 9820 | |
| Габаритная ширина, мм | 2550 | |
| Система питания | | |
| Вместимость топливного бака, л | 350 | |

Сортиментовозная платформа

На автомобилях сортиментовозах в передней части платформы устанавливается ограждение кабины. Стальной лист с гладкой поверхностью применяется в случаях близкой к ограждению кабины погрузки сортимента, что исключает зацепление груза ограждающую конструкцию и ее повреждение. Лебедка комплектуется стальным тросом необходимой длины и устанавливается на коник. Также лебедка оснащена храповиком, предотвращающим самопроизвольное разматывание троса во время транспортировки груза

Чаще всего гидроманипулятор устанавливается на задний свес рамы сортиментовоза, для обеспечения лучшего распределения массы по осям автомобиля, а также для обеспечения пространства для безопасной работы крана-манипулятора. Установка гидроманипулятора на заднем свесе рамы также позволяет производить погрузку/разгрузку прицепа.



По желанию заказчика возможно изготовление площадки со сдвижными конниками, позволяющими установить конники под нужную длину сортимента.

| | |
|--|--|
| <p>Наши сортиментовозные площадки отличаются прочностью, легкостью и имеют ряд особенностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Усиленная рама автомобиля. • Храповые лебедки для крепежа груза. • Усиленное ограждение кабины. • Установка запасного колеса на ограждение. • Складная лестница для удобного подъема оператора. • Возможна комплектация стяжным тросом, который компенсирует боковые нагрузки на конник за счет собственного веса сортимента. • Возможно изготовление площадки со сдвижными конниками, позволяющими установить конники под нужную длину сортимента. | |
|--|--|

Сортиментовозы могут быть оборудованы различными гидроманипуляторами

| Наименование | VC8L | VM10L74 | VM10L86 | MM-100S | MM-90S | MM-110S |
|------------------------------------|------|---------|---------|---------|--------|---------|
| Грузоподъемность на min вылете, кг | 2330 | 3100 | 2910 | 3300 | 2750 | 3700 |
| Грузоподъемность на max вылете, кг | 1080 | 1350 | 1100 | 1150 | 1300 | 1150 |
| Грузовой момент, т*м | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 |
| Максимальный вылет, м | 7.4 | 7.4 | 8,6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |

Гарантия и сервисное обслуживание

Заводская гарантия на манипулятор составляет 18 мес. На новый автомобиль 24 месяца или 100 000 км пробега.

Доработки сортиментовозов

Сортиментовозы могут быть оснащены различным дополнительным оборудованием, повышающим надежность и комфортабельность автомобиля в тяжелых климатических условиях:

- утепленной кабиной с двойным остеклением;
- дополнительными печками;
- автономными отопителями;
- предпусковыми подогревателями Webasto;
- системой подогрева топливных баков, фильтров, топливопроводов;
- подогревом аккумуляторного отсека.

Возможны также и другие технически возможные на данном типе автомобиля доработки.

Для увеличения грузоподъемности сортиментовозы эксплуатируются с прицепами:

- Прицеп сортиментовозный 6377A1 (2-х осный, односкатный)
- Прицеп сортиментовозный 6377A2 (2-х осный, двускатный)



Сортиментовозы производства ООО "Спецавтомаш" работают на лесозаготовках с 1997 года и получают исключительно положительные отзывы. Сортиментовоз может быть изготовлен с учетом Ваших требований и пожеланий. Являясь производителями спецтехники, мы можем предложить целый комплекс технических и ценовых решений.

Видео: дополнительная опция "Гидравлический поворот опор"

Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

fd82@bk.ru

Source URL:

<https://specavtomash-m.ru/catalog/sortimentovozy/sortimentovoz-kamaz-65115-s-vm10-74-vm10/74>

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001