



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

Прицеп- роспуск трубоплетевозный общей массой 16т, 20т.



Прицеп- роспуск трубоплетевозный общей массой 16т, 20т.

г/п 16т, длина сортифта 12-36 м, подвеска рессорно-балансирная, коник неоткидной, раздвижной, односкатный (двускатный)

цена по запросу
под заказ

Описание

Прицеп-роспуск трубоплетевозный в составе автопоезда, производства «Завода «Спецавтомаш», предназначен для перевозки труб длиной 12 метров и плетей длиной до 36

метров, диаметром от 530 до 1420 мм.

Прицеп может быть выполнен на односкатной либо двускатной ошиновке.

Характеристики

Параметры масс	Прицеп 6377A5/1	Прицеп 6377A5/2
Масса перевозимого груза, кг	16000	12500
Масса снаряженного прицепа, кг	4000	4000
Полная масса прицепа, кг	20000	16500
Нагрузка на переднюю ось прицепа-ропуска, кг	10000	8250
Нагрузка на заднюю ось прицепа-ропуска, кг	10000	8250
Габаритные размеры		
Длина тах, мм	4500	4500
Ширина, мм	2 550	2550
Колея, мм	2010	2010
База тележки, мм	1 320	1320
Погрузочная высота, мм	2100	2100
Тормозная система		
Рабочая	пневматическая, двухпроводная, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанные	
Стояночная	пневматическая, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес второй оси.	
Электрооборудование	питание от тягача 24 В	
А/шины	425/85R21 / ИЯ-241 -12.00R20 (для двускатной ошиновки)	



Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

fd82@bk.ru

Source URL:
<https://specavtomash-m.ru/catalog/pricepy-i-polupricepy/trubopletevozhnye-pricepy/pricep-rospusk-trubopletevozhnyy-obschey>