



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217  
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

## Сортиментовоз Урал С35510 с ГМ ВМ10-74 (VM10L74)



Сортиментовоз Урал С35510 с ГМ ВМ10-74 (VM10L74)

6×4, манипулятор VM10L74 (10 т/м, 1350 кг на 7,4 м, 3100 кг), расположение на заднем свесе или за кабиной, дв. ЯМЗ-653 (420 л.с., Евро-5), шасси Урал С35510

цена по запросу  
под заказ

### Описание

Автомобиль сортиментовоз изготавливается на полноприводном, бескапотном шасси Урал С35510, максимальная грузоподъемность гидроманипулятора VM10L74М - 3100 кг., оснащен

рядным 6-цилиндровым турбодизелем ЯМЗ-653, ведущими мостами Hande (Китай), 12-ступенчатой механической коробкой передач Fast Gear (Китай). Двигатель развивает 420 л.с. мощности и 1900 Нм крутящего момента, его объем — 11,1 литра, новая модернизированная бескапотная кабина Iveco со спальным местом

Данное шасси является достойным аналогом шасси «КАМАЗ», "МАЗ" несколько не проигрывая в качестве, значительно выигрывает в цене

## Технические характеристики сортиментовоза

Параметры масс	
Снаряженная масса, кг	14870
Полная масса, кг	35000
Грузоподъемность автомобиля металловоза, кг	20130
Распределение нагрузки от автомобиля полной массы	
На передний мост, кг	9000
На заднюю тележку, кг	26000
Двигатель	
Модель	ЯМЗ-653 (ЕВРО-5)
Тип	Четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом
Мощность, л.с.	420
Расположение и число цилиндров	6-ти рядное
Система питания	
Вместимость топливного бака, л	350
Коробка передач	
Тип	Fast Gear 12JSDX220TA, 12ст.
Управление	Механическое, дистанционное
Габаритные размеры	
Длина, мм	10 340
Ширина, мм	2550
Высота, мм, не более	4000
Габаритные размеры грузовой платформы	
Длина грузовой платформы, мм	6 090
Ширина, мм	2 420
Высота борта, мм	620
Шины	
Размер шин	Передняя ось: шины 385/65 R22,5; колеса-22,5-11,75 Задняя ось: шины 315/80 R22,5; колеса-22,5-9,00

Сортиментовоз комплектуется любым гидроманипулятором по желанию заказчика, и

сортиментовозной платформой длиной 6 метров, 4 ряда коников.(Высота коников 2 метра). Гидроманипулятор может быть установлен как за кабиной, так и на заднем свесе рамы.

## **Сортиментовозы могут быть оборудованы различными гидроманипуляторами**

Наименование	VC8L74	VM10L74	VM10L86	ОМТЛ-97-04	ММ-90S	ММ-100S
Грузоподъемность на min вылете, кг	2330	3100	2910	3100	2750	3300
Грузоподъемность на max вылете, кг	1080	1350	1100	1120	1300	1150
Грузовой момент, т*м	8	10	10	9,7	9	10
Максимальный вылет, м	7.4	7.4	8.6	8,5	7.8	7.8

## **Особенности сортиментовозных площадок**

Сортиментовозная платформа-длиной 6 метров, 4 ряда коников.(Высота коников 2 метра). На автомобилях сортиментовозах в передней части платформы устанавливается ограждение кабины. Стальной лист с гладкой поверхностью применяется в случаях близкой к ограждению кабины погрузки сортимента, что исключает зацепление груза ограждающую конструкцию и ее повреждение. Лебедка комплектуется стальным тросом необходимой длины и устанавливается на коник. Также лебедка оснащена храповиком, предотвращающим самопроизвольное разматывание троса во время транспортировки груза.

Наши сортиментовозные площадки отличаются прочностью, легкостью и имеют ряд особенностей:

- Усиленная рама,
- Храповые лебедки для крепежа груза,
- Усиленное ограждение кабины
- Установка запасного колеса на ограждение;
- Складная лестница для удобного подъема оператора;
- Возможна комплектация стяжным тросом, который компенсирует боковые нагрузки на конник за счет собственного веса сортимента,
- Возможно изготовление площадки со сдвижными конниками, позволяющими установить конники под нужную длину сортимента



*Конструктивные особенности сортиментовозных площадок*

## **Доработки сортиментовозов**

Сортиментовозы могут быть оснащены различным дополнительным оборудованием, повышающим надежность и комфортабельность автомобиля в тяжелых климатических условиях:

- утепленной кабиной с двойным остеклением,
- дополнительными печками,
- автономными отопителями,
- предпусковыми подогревателями Webasto,
- системой подогрева топливных баков, фильтров, топливопроводов,
- подогревом аккумуляторного отсека.

Возможны также и другие технически возможные на данном типе автомобиля доработки.

Для увеличения грузоподъемности сортиментовозы эксплуатируются с прицепами-сортиментовозами:

- Прицеп сортиментовозный 6377A1 (2-х осный, односкатный)
- Прицеп сортиментовозный 6377A2 (2-х осный, двускатный)



Сортиментовозы производства ООО "Спецавтомаш" работают на лесозаготовках с 1997 года и получают исключительно положительные отзывы. Сортиментовоз может быть изготовлен с учётом Ваших требований и пожеланий. Являясь производителями спецтехники, мы можем предложить целый комплекс технических и ценовых решений.

### **Новое бескапотные шасси "Урал" С35510 с колесной формулой 6х4 это:**

- новая усиленная рама из высокопрочной стали,
- упрочненные рессоры с увеличенным ресурсом,
- балансирующая подвеска новой конструкции,
- новые 16-тонные ведущие мосты и 9-тонная передняя ось, которые являются полностью оригинальной разработкой Минского автозавода.
- тормозные механизмы барабанного типа с автоматической регулировкой зазоров. В тормозной системе присутствует ABS
- модернизированная бескапотная кабина Iveco с обновленным интерьером: полностью новая передняя панель современной архитектуры, multifunctional руль, цифровая комбинация приборов, медиасистема, кондиционер и тросиковый привод рычага коробки передач (он гарантирует короткие ходы и небольшие усилия при переключениях).

### **ПОДРОБНОЕ описание шасси Урал С35510**

## **Видео: дополнительная опция "Гидравлический поворот опор"**

### **Связаться с нами**

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

[fd82@bk.ru](mailto:fd82@bk.ru)

---

#### **Source URL:**

<https://specavtomash-m.ru/catalog/sortimentovozy/sortimentovoz-ural-s35510-s-gm-vm10-74-vm10174>