



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

Лесовоз Урал 55571-72 с манипулятором ГМ ВМ10-74 (VM10L74)



Лесовоз Урал 55571-72 с манипулятором ГМ ВМ10-74 (VM10L74)

6×6, манипулятор VM10L74 (10 т/м, 1350 кг на 7,4 м, 3100 кг), дв. ЯМЗ-53623 (275 л.с., L-6, Евро-5)

цена по запросу
под заказ

Описание

Лесовоз производства «Завода СпецАвтоМаш» на базе шасси Урал 55571с манипулятором производится с 1997 года, что позволяет уверенно заявить: наши лесовозы обладают высоким качеством и усовершенствованы согласно пожеланиям заказчиков!



В качестве базового шасси используется новое модифицированное шасси Урал 55571-60 (230 л.с.) и Урал 55571-72 (275 л.с.)

Технические характеристики лесовоза на шасси Урал 55571-72

| | |
|--|-----------------------------|
| Параметры масс | |
| Снаряженная масса лесовозного тягача, кг | 12 410 |
| Полная масса тягача, кг | 17 262 |
| Двигатель | |
| Модель | ЯМЗ-53623 (ЕВРО-5) |
| Тип | Рядный |
| Мощность двигателя, л.с. | 275 |
| Количество цилиндров | L-6 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | ЯМЗ-1105, 5-ти ступ. |
| Раздаточная коробка | Механическая, 5-ступенчатая |
| Шины | |
| Модель шин | 425/85 R21 |
| Топливная система | |
| Емкость топливных баков, л | 300+180 |
| Габаритные размеры тягача | |
| Длина, мм | 8 300 |
| Ширина, мм | 2 550 |
| Высота, мм, не более | 3 600 |

Особенности наших лесовозов



- Усиленная рама автомобиля.
- Установка гидроманипулятора за кабиной.
- Установка конника над осью балансира.
- Масляный бак, установленный за кабиной.
- Встроенный инструментальный ящик большого объема.
- Храповая лебедка для страховки груза на поворотном коннике.
- Установка запасного колеса на ограждение.
- Складная лестница для удобного подъема оператора.
- Дополнительный вещевой ящик.
- Установка дополнительного конника (по желанию).

Подробное описание лесовозной площадки

Лесовозы могут быть оборудованы различными гидроманипуляторами

| Наименование | VC8L74 | VM10L74 | VM10L86 | MM-90S | MM-100S |
|------------------------------------|--------|---------|---------|--------|---------|
| Грузоподъемность на min вылете, кг | 2330 | 3100 | 2910 | 2750 | 3300 |
| Грузоподъемность на max вылете, кг | 1080 | 1350 | 1100 | 1300 | 1150 |
| Грузовой момент, т*м | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| Максимальный вылет, м | 7.4 | 7.4 | 8.6 | 7.8 | 7.8 |

Прицеп-ропуск производства «Завода СпецАвтоМаш»

В дополнение к лесовозу предлагаем прицеп-ропуск для перевозки сортимента 6-8м двух видов:

- Рессорный прицеп.
- Прицеп на жесткой балансирующей каретке с коротким и раздвижным дышлом.



Дополнительное оборудование и доработка лесовоза

- Гидравлический поворот опор ГМ
- Установка переднеприводной и заднеприводной лебедки.
- Дополнительное утепление кабины.
- Обогрев топливопровода.
- Отопление ФГО.
- Обогрев сидений.

Мы можем предложить несколько вариантов лесовозных площадок, производства «Завода СпецАвтоМаш»

- **Лесовозная площадка** (для перевозки сортимента длиной 6-24м).
- **Лесовозно-сортиментовозная площадка** (с переставным конником)-(для перевозки сортимента 2,4м, 3,2м, 4м, 6-24м).
- **Сортиментовозная площадка** (для перевозки сортимента 2,4,6 м).

ВИДЕО: Лесовоз с VM10L74

NEW! Гидравлический поворот опор ГМ

Статьи на тему:

"Как выбрать лесовоз"

"Особенности производства лесовозной площадки"

"Особенности манипулятора Palfinger VM10L74"

"NEW! Гидравлический поворот опор ГМ"

Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

fd82@bk.ru

Source URL:

<https://specavtomash-m.ru/catalog/lesovozy/lesovoz-ural-55571-72-s-manipulyatorom-gm-vm10-74-vm10174>

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001