



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

Прицеп роспуск лесовозный балансирный, общей массой 10т.



Прицеп роспуск лесовозный балансирный, общей массой 10т.

односкатный, балансирная подвеска, коник неоткидной, для сортимента 6м.

1 350 000 р
1 в наличии

Описание

Прицеп-роспуск лесовозный, производства «Завода «Спецавтомаш», предназначен для перевозки стволов деревьев длиной 6м., 6 -8 метров. Пневмогидравлический привод тормозов (привод Урала класса евро 0 – 5).

Данный прицеп может быть произведен:

- с коротким или раздвижным дышлом;
- с односкатной или двускатной ошиновкой;
- с нераспашными или распашными конниками.

Характеристики

Технические характеристики прицепа

| Характеристика | Тех.допустимая | Рекомендуемая |
|--|---|---------------|
| Грузоподъемность, т | 10,7 | 6,2 |
| Полная масса, т | 14,5 | 10,0 |
| Снаряженная масса, кг | 3,8 | 3,8 |
| Габаритные размеры, мм- длина/ ширина/ высота | 4600 / 2500 / 3600 | |
| Колея, мм | 2020 | |
| Шины (возможна замена) | ОИ-25 | |
| Подвеска (по выбору) | Рессорная/безрессорная подвеска Урал 4320/ Камаз 43118 | |
| Рабочая тормозная сила | Двухконтурная, привод пневматический | |
| Тормозной механизм | Барабанного типа | |
| Стояночная тормозная система | Механическая, энергоаккумулятор | |
| Электрооборудование | Однопроводная схема постоянного тока 24В с питанием от источника тока автомобиля-тягача | |
| Максимальная скорость км/ч | 80 | |

Особенности изготовления прицепа-ропуска:

- Пневмогидравлический привод тормозов (привод Урала класса евро 0 – 5).
- Тормозная система колодочная на все колеса с пневматическим приводом от тягача

- ресивер по 40 л. - 2 шт.
- тормозные камеры мембранного типа
- соединительные кабели с тягачом
- АБС (по желанию)

Варианты производства:

В зависимости от условий эксплуатации и типа грунта изготавливаются прицепы-ропуски общей массой 10т.; 16т., 24т. Для перевозки сортимента длиной от 4 до 24 м! Примечание: при перевозке длинномерных грузов 12м и более применяется крестовая тросовая рулежная сцепка автомобиля с прицепом.

- с жестким-переставным дышлом: для перевозки сортимента длиной 4,6 м.
- с жестким дышлом: для перевозки сортимента длиной до 6м.
- с переставным дышлом (универсальный): имеет два промежуточных положения для перевозки сортимента 6м и 8м.
- с раздвижным дышлом (универсальный): Имеет три промежуточных положения для перевозки сортимента 6м, 8м, 12м.
- с составным дышлом с крестовой тросовой сцепкой: для перевозки сортимента до 24 м.
- с сочлененным дышлом и механизмом самозатягивания на тягач: для сортиментов и хлыстов длиной до 24м.



Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

fd82@bk.ru

Source URL:

<https://specavtomash-m.ru/catalog/pricepy-i-polupricepy/pricep-rospusk/pricep-rospusk-lesovoznyy-ba-lansirnyy-obschey-massoy>

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001