ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9A, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217 ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

# Сортиментовоз Урал 4320-60 с ВМ10-74 (VM10L74)



Сортиментовоз Урал 4320-60 с BM10-74 (VM10L74)

 $6\times6$ , манипулятор VM10L74 (10 т/м, 1350 кг на 7,4 м, 3100 кг), расположение на заднем свесе или за кабиной, дв. ЯМ3-65674 (230 л.с., Евро-5), шасси Урал 4320-60

цена по запросу под заказ

# Описание

**Сортиментовоз на базе шасси Урал 4320-60** с гидроманипулятором Palfinger VM10L74 ( усовершенствованный ОМТЛ-97 ) производится заводом ООО «Спецавтомаш» с 1997 года.

Сортиментовоз комплектуется любым гидроманипулятором по желанию заказчика, и сортиментовозной платформой-длиной 6 метров, 4 ряда коников. (Высота коников 2 метра). Гидроманипулятор устанавливается на задний свес рамы сортиментовоза, для обеспечения лучшего распределения массы по осям автомобиля, а также для обеспечения пространства

для безопасной работы крана-манипулятора. Установка гидроманипулятора на заднем свесе рамы также позволяет производить погрузку/разгрузку прицепа.



Автомобиль производится под заказ, срок изготовления составляет 2-3 недели.

### Технические характеристики сортиментовоза

Полная масса сортиментовоза, кг	21250			
Распределение нагрузки сортиментовозного тягача полной массы				
На переднюю ось, кг	5 300			
На заднюю тележку, кг	15 950			
Масса перевозимого груза, кг	7 750			
Масса снаряженного сортиментовозного тягача, кг	13500			
Допустимая полная масса транспортируемого прицепа ,гк	11 500			
Шасси Урал	4320-1951-60	4320-1951-72		
Двигатель	ЯМЗ-65674	ЯМЗ-53623		
Номинальная мощность , (л.с.)	230	275		
Коробка передач	ЯМЗ-2361, 5 ст.	ЯМЗ-1105, 5 ст.		
Раздаточная коробка	Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом			
Шины	425/85 R21			
Габаритные размеры автомобиля				
Длина, мм	10 000			
Ширина, мм	2 500			
Высота, мм	3 750			

# Сортиментовозы могут быть оборудованы различными гидроманипуляторами

Наименование	VC8L74	VM10L74	VM10L86	MM-90S	MM-100S
Грузоподъемность на min вылете, кг	2330	3100	2910	2750	3300
Грузоподъемность на max вылете, кг	1080	1350	1100	1300	1150
Грузовой момент, т*м	8	10	10	9	10
Максимальный вылет, м	7.4	7.4	8.6	7.8	7.8

#### Сортиментовозная платформа

Сортиментовозная платформа-длиной 6 метров, 4 ряда коников.(Высота коников 2 метра). На автомобилях сортиментовозах в передней части платформы устанавливается ограждение кабины. Стальной лист с гладкой поверхностью применяется в случаях близкой к ограждению кабины погрузки сортимента, что исключает зацепление груза ограждающую конструкцию и ее повреждение. Лебедка комплектуется стальным тросом необходимой длины и устанавливается на коник. Также лебедка оснащена храповиком, предотвращающим самопроизвольное разматывание троса во время транспортировки груза.

Наши сертиментерезнике пления лии етлинаются	×
Наши сортиментовозные площадки отличаются	
прочностью, легкостью и имеют ряд особенностей:	
• Усиленная рама автомобиля.	
• Храповые лебедки для крепежа груза.	
• Усиленное ограждение кабины.	
• Установка запасного колеса на ограждение.	
• Складная лестница для удобного подъема оператора.	
• Возможна комплектация стяжным тросом, который	
компенсирует боковые нагрузки на конник за счет	
собственного веса сортимента.	
• Возможно изготовление площадки со сдвижными	
кониками, позволяющими установить коники под	
нужную длину сортимента.	

#### Гарантия и сервисное обслуживание

Заводская гарантия на манипулятор составляет 18 мес. На новый автомобиль 24 месяца или 100 000 км пробега

Приобретая у нас автомобиль, вы получаете возможность его обслуживания, т.к. ООО «Спецавтомаш» является сервисным центром по обслуживанию кранов-манипуляторов: всегда в наличии запчасти, уплотнения к КМУ, а квалифицированные сотрудники дадут грамотную консультацию, относительно вашего автомобиля и возникших вопросов в процессе его эксплуатации.

## Доработки сортиментовозов

Сортиментовозы могут быть оснащены различным дополнительным оборудованием, повышающим надежность и комфортабельность автомобиля в тяжелых климатических условиях:

- утепленной кабиной с двойным остеклением;
- дополнительными печками;
- автономными отопителями;
- предпусковыми подогревателями Webasto;
- системой подогрева топливных баков, фильтров, топливопроводов;
- подогревом аккумуляторного отсека.

Возможны также и другие технически возможные на данном типе автомобиля доработки.

#### Для увеличения грузоподъемности сортиментовозы эксплуатируются с прицепами:

- Прицеп сортиментовозный 6377А1 (2-х осный, односкатный)
- Прицеп сортиментовозный 6377A2 (2-х осный, двускатный)



Сортиментовозы производства ООО "Спецавтомаш" работают на лесозаготовках с 1997 года и получают исключительно положительные отзывы. Сортиментовоз может быть изготовлен с

учётом Ваших требований и пожеланий. Являясь производителями спецтехники, мы можем предложить целый комплекс технических и ценовых решений.

# Видео: дополнительная опция "Гидравлический поворот опор"

#### Сортиментовозы на шасси Урал капремонт:

#### Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

fd82@bk.ru

#### **Source URL:**

https://specavtomash-m.ru/catalog/sortimentovozy/sortimentovoz-ural-4320-60-s-vm10-74-vm10I74

ОГРН: 1027400882409 ИНН: 7415023921 КПП: 741501001