ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9A, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217 ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

Сортиментовоз Урал 4320 (бескапотный) с ГМ ВМ10-74 (VM10L74)



Сортиментовоз Урал 4320 (бескапотный) с ГМ ВМ10-74 (VM10L74)

 6×6 , манипулятор VM10L74 (10 т/м, 1350 кг на 7,4 м, 3100 кг), расположение на заднем свесе или за кабиной, дв. ЯМ3-53623 (285 л.с./312 л.с., Евро-5), шасси Урал 4320-80/82

цена по запросу под заказ

Описание

Автомобиль сортиментовоз 6377S7 производится на полноприводном, бескапотном шасси двух видов:

• Урал 4320-82 (ЯМЗ-536 («Рено»), 312 л.с., со спальным местом и без).

• Урал 4320-80 (ЯМЗ-536 («Рено»), 285 л.с., со спальным местом и без).

Данное шасси является достойным аналогом шасси «КАМАЗ», ни сколько не проигрывая в качестве, значительно выигрывает в цене.

Технические характеристики сортиментовоза

Характеристика	Урал 4320-80	Урал 4320-82	
Параметры масс			
Масса перевозимого груза, кг	7 500		
Снаряженная масса, кг	14 150		
Полная масса, кг	21 800		
Распределение нагрузки от автомоби	ля полной массы		
На передний мост, кг	6 120		
На заднюю тележку, кг	15 680		
Двигатель			
Модель	ЯМЗ-53623-10 (ЕВРО-5)	ЯМЗ-53642-10 (ЕВРО-5)	
Тип	Дизельный		
Мощность, л.с.	275	312	
Коробка передач			
Модель	ЯМЗ-1105, 5 ст.	ZF9S, 9 ст.	
Тип	Механическая		
Габаритные размеры			
Длина, мм	10 390		
Ширина, мм	2 500		
Высота, мм, не более	3 890		
Габаритные размеры грузовой платфо	ррмы		
Длина грузовой платформы, мм	6 090		
Ширина, мм	2 420		
Высота борта, мм	620		
Шины			
Возможна замена	Кама-1260		



Сортиментовозы могут быть оборудованы различными гидроманипуляторами

Наименование	VC8L74	VM10L74	VM10L86	MM-90S	MM-100S
Грузоподъемность на min вылете, кг	2330	3100	2910	2750	3300
Грузоподъемность на max вылете, кг	1080	1350	1100	1300	1150
Грузовой момент, т*м	8	10	10	9	10
Максимальный вылет, м	7.4	7.4	8.6	7.8	7.8



Чаще всего гидроманипулятор устанавливается на задний свес рамы сортиментовоза, для обеспечения лучшего распределения массы по осям автомобиля, а также для обеспечения пространства для безопасной работы крана-манипулятора. Установка гидроманипулятора на

заднем свесе рамы также позволяет производить погрузку/разгрузку прицепа.



Сортиментовозная платформа

На автомобилях сортиментовозах в передней части платформы устанавливается ограждение кабины. Стальной лист с гладкой поверхностью применяется в случаях близкой к ограждению кабины погрузки сортимента, что исключает зацепление груза ограждающую конструкцию и ее повреждение. Лебедка комплектуется стальным тросом необходимой длины и устанавливается на коник. Также лебедка оснащена храповиком, предотвращающим самопроизвольное разматывание троса во время транспортировки груза

По желанию заказчика возможно изготовление площадки со сдвижными конниками, позволяющими установить конники под нужную длину сортимента.

Наши сортиментовозные площадки отличаются прочностью, легкостью и имеют ряд особенностей:	×
• Усиленная рама автомобиля.	
• Храповые лебедки для крепежа груза.	
• Усиленное ограждение кабины.	
• Установка запасного колеса на ограждение.	
• Складная лестница для удобного подъема оператора.	
• Возможна комплектация стяжным тросом, который компенсирует	
боковые нагрузки на конник за счет собственного веса сортимента.	
• Возможно изготовление площадки со сдвижными кониками,	
позволяющими установить коники под нужную длину сортимента.	

Гарантия и сервисное обслуживание

Заводская гарантия на манипулятор составляет 18 мес. На автомобиль 24 месяца или 100 000 км пробега

Приобретая у нас автомобиль, вы получаете возможность его обслуживания, т.к. ООО «Спецавтомаш» является сервисным центром по обслуживанию кранов-манипуляторов: всегда в наличии запчасти, уплотнения к КМУ, а квалифицированные сотрудники дадут грамотную консультацию, относительно вашего автомобиля и возникших вопросов в процессе его эксплуатации.

Доработки сортиментовозов

Сортиментовозы могут быть оснащены различным дополнительным оборудованием, повышающим надежность и комфортабельность автомобиля в тяжелых климатических условиях:

- утепленной кабиной с двойным остеклением;
- дополнительными печками;
- автономными отопителями;
- предпусковыми подогревателями Webasto;
- системой подогрева топливных баков, фильтров, топливопроводов;
- подогревом аккумуляторного отсека.

Возможны также и другие технически возможные на данном типе автомобиля доработки.

Для увеличения грузоподъемности сортиментовозы эксплуатируются с прицепами:

- Прицеп сортиментовозный 6377А1 (2-х осный, односкатный)
- Прицеп сортиментовозный 6377A2 (2-х осный, двускатный)



Сортиментовозы производства ООО "Спецавтомаш" работают на лесозаготовках с 1997 года и получают исключительно положительные отзывы. Сортиментовоз может быть изготовлен с учётом Ваших требований и пожеланий. Являясь производителями спецтехники, мы можем предложить целый комплекс технических и ценовых решений.

Видео: дополнительная опция "Гидравлический поворот опор"

Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

fd82@bk.ru

Source URL:

https://specavtomash-m.ru/catalog/sortimentovozy/sortimentovoz-ural-4320-beskapotnyy-s-gm-vm10 -74-vm10I74

ОГРН: 1027400882409 ИНН: 7415023921 КПП: 741501001