



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217  
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

## Металловоз КАМАЗ 65115 с VM10-74М (VM10L74M) (объем кузова 28-30м3)



Металловоз КАМАЗ 65115 с VM10-74М (VM10L74M) (объем кузова 28-30м3)

Колесная формула 6x4, Объем кузова, м3 28-30, Грузоподъемность металловоза, т 11,5,  
Двигатель 740.705 (Евро-5), Мощность, л.с. 300

цена по запросу  
под заказ

### Описание

Автомобиль металловоз/ломовоз выполнен на полноприводном, шасси КАМАЗ 65115-А4 (колесная формула 6x4, двигатель Cummins ISB6.7 E5 300 (Евро-5), 300 л.с.), объем кузова 28-30 м3, максимальная грузоподъемность гидроманипулятора VM10L74 (усовершенствованный ОМТЛ-97М) - 3100 кг.



## Технические характеристики металловоза

Параметры масс	
Снаряженная масса металловоза, кг	13500
Полная масса металловоза, кг	25000
Грузоподъемность автомобиля металловоза, кг	11500
Объем кузова металловоза, м <sup>3</sup>	28-30
Внешние габаритные размеры кузова металловоза	
Длина, мм	5500
Высота, мм	2200
Ширина, мм	2400
Двигатель	
Модель	Cummins ISB6.7 E5 300 (Евро-5)
Тип	Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Мощность, кВт (л.с.)	221 (300)
Расположение и число цилиндров	Рядное 6
Рабочий объем, л	6,7
Система питания	
Вместимость топливного бака, л	210 + 350
Коробка передач	
Тип	ZF 9S1310 (механическая, десятиступенчатая)
Управление	Механическое, дистанционное
Колеса и шины	
Тип колес	Дисковые
Тип шин	Пневматические, камерные или бескамерные
Размер обода	7,5-20 (190-508)
Размер шин	11.00 R20 или 11.00 R22,5
Кабина металловоза	

Тип	Расположенная над двигателем, рестайлинговая
Характеристики металловоза полной массой	
Максимальная скорость, не менее, км/ч	80
Угол преодол. подъема, не менее, %	25
Внешний габаритный радиус поворота, м	9



### Возможна установка других моделей гидроманипуляторов

Наименование	VM10L74	MM-100	MM-110	MM-100Z (Z-образный)
Грузоподъемность на min вылете, кг	3100	3300	3700	4000
Грузоподъемность на max вылете, кг	1350	1300	1400	1400
Грузовой момент, т*м	10	10	11	10
Максимальный вылет, м	7.4	7,8	7,8	7,8

### 30 м<sup>3</sup> производства ООО «Спецавтомаш»

Мы изготавливаем самосвальный кузов прямоугольного типа с задними распашными воротами, имеющий каркасную конструкцию из вертикальных и горизонтальных ребер жесткости, обшитую листовым металлом. Кузов с оптимизированной силовой структурой, обладает минимальным собственным весом, необходимой прочностью, жёсткостью и долговечностью, несмотря на тяжелые условия эксплуатации. Надрамник, на котором монтируется гидроманипулятор и самосвальный кузов, является основным несущим элементом конструкции ломовоза с манипулятором.



### Дополнительные опции

- Гидравлический поворот опор ГМ
- По заказу может быть установлен гидроцилиндр подъема кузова иностранного производства (Hyva, Penta, Binotto).
- Ломовозы могут быть оснащены сцепным устройством для буксировки прицепа.
- По заданию заказчика можем спроектировать и изготовить кузова, максимально удовлетворяющие отдельным требованиям, например: кузова с двойной стенкой для перевозки шихты, облегченные кузова для перевозки вторсырья, торфа и т.д.
- Всегда в наличии грейферные захваты ГЛ-1 и ГЛ-2 для погрузки и выгрузки металлолома.

### ВИДЕО: Особенности изготовления металловозов

### NEW! Гидравлический поворот опор ГМ

## Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

[fd82@bk.ru](mailto:fd82@bk.ru)

---

### Source URL:

<https://specavtomash-m.ru/catalog/metallovozy/metallovoz-kamaz-65115-s-vm10-74m-vm10/74m-obem-kuzova-28-30m3>

---

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001