



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217  
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

## Металловоз КАМАЗ 65115 с ВМ10-74М (ВМ10L74М) (объем кузова 24м3)



Металловоз КАМАЗ 65115 с ВМ10-74М (ВМ10L74М) (объем кузова 24м3)

Колесная формула 6x4, Объем кузова, м3 24, Грузоподъемность металловова, т 10,5,  
Двигатель 740.705 (Евро-5), Мощность, л.с. 300

цена по запросу  
под заказ

### Описание

Автомобиль металловоз/ломовоз выполнен на полноприводном, шасси КАМАЗ 65115-А4 (колесная формула 6x4, двигатель Cummins ISB6.7 E5 300 (Евро-5), 300 л.с.), объем кузова 24

мЗ, максимальная грузоподъемность гидроманипулятора VM10L74 (усовершенствованный ОМТЛ-97М) - 3100 кг.



## Технические характеристики металловоза

Параметры масс	
Снаряженная масса металловоза, кг	13500
Полная масса металловоза, кг	24000
Грузоподъемность автомобиля металловоза, кг	11500
Объем кузова металловоза, мЗ	24
Двигатель	
Модель	Cummins ISB6.7 E5 300 (Евро-5)
Тип	Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Мощность, кВт (л.с.)	221 (300)
Расположение и число цилиндров	Рядное 6
Рабочий объем, л	6,7
Система питания	
Вместимость топливного бака, л	210 + 350
Коробка передач	
Тип	ZF 9S1310 (механическая, десятиступенчатая)
Управление	Механическое, дистанционное
Колеса и шины	
Тип колес	Дисковые
Тип шин	Пневматические, камерные или бескамерные
Размер обода	7,5-20 (190-508)
Размер шин	11.00 R20 или 11.00 R22,5
Кабина металловоза	

Тип	Расположенная над двигателем, рестайлинговая
Характеристики металловоза полной массой	
Максимальная скорость, не менее, км/ч	80
Угол преодол. подъема, не менее, %	25
Внешний габаритный радиус поворота, м	9

### Возможна установка других моделей гидроманипуляторов

Наименование	VM10L74	MM-100	MM-110	MM-100Z (Z-образный)
Грузоподъемность на min вылете, кг	3100	3300	3700	4000
Грузоподъемность на max вылете, кг	1350	1300	1400	1400
Грузовой момент, т*м	10	10	11	10
Максимальный вылет, м	7.4	7,8	7,8	7,8



### На автомобиль установлен самосвальный кузов 24 м<sup>3</sup> производства завода ООО «Спецавтомаш»

Мы изготавливаем самосвальный кузов прямоугольного типа с задними распашными воротами, имеющий каркасную конструкцию из вертикальных и горизонтальных ребер жесткости, обшитую листовым металлом. Кузов с оптимизированной силовой структурой, обладает минимальным собственным весом, необходимой прочностью, жёсткостью и долговечностью, несмотря на тяжелые условия эксплуатации. Надрамник, на котором монтируется гидроманипулятор и самосвальный кузов, является основным несущим элементом конструкции ломовоза с манипулятором.



### Дополнительные опции

- Гидравлический поворот опор ГМ
- По заказу может быть установлен гидроцилиндр подъема кузова иностранного производства (Hyva, Penta, Binotto).
- Ломовозы могут быть оснащены сцепным устройством для буксировки прицепа.
- По заданию заказчика можем спроектировать и изготовить кузова, максимально удовлетворяющие отдельным требованиям, например: кузова с двойной стенкой для перевозки шихты, облегченные кузова для перевозки вторсырья, торфа и т.д.
- Всегда в наличии грейферные захваты ГЛ-1 и ГЛ-2 для погрузки и выгрузки металлолома.

### ВИДЕО: Особенности изготовления металловозов

## **NEW! Гидравлический поворот опор ГМ**

### **Связаться с нами**

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

[fd82@bk.ru](mailto:fd82@bk.ru)

---

#### **Source URL:**

<https://specavtomash-m.ru/catalog/metallovozy/metallovoz-kamaz-65115-s-vm10-74m-vm10/74m-obem-kuzova-24m3>

---

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001