



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

Металловоз КАМАЗ 6520 с VM10-74 (VM10L74)



Металловоз КАМАЗ 6520 с VM10-74 (VM10L74)

Колесная формула 6x4, Объем кузова, м3 30-33, Грузоподъемность металловоза, т 17,
Двигатель Камаз 740.73(Евро 5), Мощность, л.с. 420.

цена по запросу
под заказ

Описание

Автомобиль металловоз/ломовоз выполнен на шасси КАМАЗ 6520-А5 (**6x4, 300/400 л.с.**).
Объем кузова 30-33 м3, масса перевозимого груза - **16,25 - 16,85 т**, максимальная
грузоподъемность гидроманипулятора ГМ VM10L74М (усовершенствованный ОМТ-97М)- 3100кг.

Технические характеристики металловоза

Двигатель металловоза		
Тип	Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха	
Экологический класс	Cummins ISB6.7E5	Камаз-740.735 (E5)
Мощность, л.с.	300	400
Система питания		
Вместимость топливного бака, л	350	
Коробка передач		
Тип	ZF9, Механическая, десятиступенчатая	ZF16, механическая, 16-ступенчатая, 3-ходовая, с синхронизаторами передач
Колеса и шины		
Тип колес	Дисковые	
Тип шин	Пневматические, камерные	
Размер шин	315/80R22.5	
Кабина металловоза		
Тип	Над двигателем, с высокой крышей	
Исполнение	Без спального места	
Общие характеристики		
Максимальная скорость движение (не менее), км/ч	80	
Угол преодолеваемого подъема (не менее), %	25	
Внешний габаритный радиус поворота, м	9	
Параметры масс		
Полная масса металловоза, кг	26000-(33000тех допустим.)	
Снаряженная масса металловоза, кг	16300	

Грузоподъемность металловоза, кг	11200 (25000 техдопустим)
Объем кузова металловоза, м ³	30
Внешние габаритные размеры кузова металлвоза	
Длина, мм	5650
Высота, мм	2320
Ширина, мм	2500

Возможна установка других моделей гидроманипуляторов

Наименование	VM10L74	MM-100	MM-110	MM-100Z (Z-образный)
Грузоподъемность на min вылете, кг	3100	3300	3700	4000
Грузоподъемность на max вылете, кг	1350	1300	1400	1400
Грузовой момент, т*м	10	10	11	10
Максимальный вылет, м	7.4	7,8	7,8	7,8

На автомобиль установлен самосвальный кузов 30-33 м³ производства ООО «Спецавтомаш»

Кузов прямоугольного типа с задними распашными воротами, имеющий каркасную конструкцию из вертикальных и горизонтальных ребер жесткости, обшитую листовым металлом.

Дополнительные опции

- Гидравлический поворот опор ГМ
- По заказу может быть установлен гидроцилиндр подъема кузова иностранного производства (Hyva, Penta, Binotto).
- Ломовозы могут быть оснащены сцепным устройством для буксировки прицепа.
- По заданию заказчика можем спроектировать и изготовить кузова, максимально удовлетворяющие отдельным требованиям, например: кузова с двойной стенкой для перевозки шихты, облегченные кузова для перевозки вторсырья, торфа и т.д.
- Всегда в наличии грейферные захваты ГЛ-1 и ГЛ-2 для погрузки и выгрузки металлолома.

ВИДЕО: Особенности изготовления металлвозов

NEW! Гидравлический поворот опор ГМ

Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

fd82@bk.ru

Source URL:

<https://specavtomash-m.ru/catalog/metallovozy/metallovoz-kamaz-6520-s-vm10-74-vm10I74>

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001