



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

Металловоз КАМАЗ 43118 с VM10-74М (VM10L74M)



Металловоз КАМАЗ 43118 с VM10-74М (VM10L74M)

Колесная формула 6х6, Объем кузова, м3 22-30, Грузоподъемность металловоза, т 8,
Двигатель 740.705 (Евро-5), Мощность, л.с. 300.

цена по запросу
под заказ

Описание

Автомобиль металловоз/ломовоз выполнен на шасси КАМАЗ 43118-50 (колесная формула 6х6, мощность двигателя 300 л.с.), объем кузова 22 м3, 30 м3 , максимальная грузоподъемность манипулятора VM10L74 (усовершенствованный ОМТЛ-97М) - 3100 кг. Грузоподъемность металловоза - 8т.

Технические характеристики металловоза

Базовое шасси	КАМАЗ 43118-50		
Колесная формула	6x6		
Параметры масс металловоза			
Снаряженная масса, кг	13000		
Полная масса, кг	21600		
Масса перевозимого груза, кг	8600		
Двигатель шасси Камаз			
Тип	Камаз 740.705-300		
Мощность, кВт(л.с.)	239 (325)		
Рабочий объем, см3	8900		
Экологический уровень	3		
Система питания			
Вместимость топливного бака, л	350 + 210		
Коробка передач			
Тип	КП-154, механическая, 9-ступенчатая	ZF9, механическая, 9-ступенчатая	
Управление	Механическое, дистанционное		
Раздаточная коробка			
Тип	Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом		
Управление	Пневматическое		
Главная передача			
Передаточное отношение	6,53		
Шины			
Размер шин	425/85 R21, 390/95R20		
Габаритные размеры грузовой платформы			
Длина, мм	5135		
Ширина, мм	2275		
Высота борта, мм	1920		
Габаритные размеры металловоза			
Длина, мм	10280		
Ширина, мм	2500		
Высота, мм, не более	4000		



Возможна установка других моделей гидроманипуляторов

Наименование	VM10L74	ММ-100	ММ-110	ММ-100Z (Z-образный)
Грузоподъемность на min вылете, кг	3100	3300	3700	4000
Грузоподъемность на max вылете, кг	1350	1300	1400	1400
Грузовой момент, т*м	10	10	11	10
Максимальный вылет, м	7.4	7,8	7,8	7,8

На автомобиль установлен самосвальный кузов 22-30 м³ производства ООО «Спецавтомаш»

Мы изготавливаем самосвальный кузов прямоугольного типа с задними распашными воротами, имеющий каркасную конструкцию из вертикальных и горизонтальных ребер жесткости, обшитую листовым металлом. Кузов с оптимизированной силовой структурой, обладает минимальным собственным весом, необходимой прочностью, жёсткостью и долговечностью, несмотря на тяжелые условия эксплуатации. Надрамник, на котором монтируется гидроманипулятор и самосвальный кузов, является основным несущим элементом конструкции ломовоза с манипулятором.



Дополнительные опции

- Гидравлический поворот опор ГМ
- По заказу может быть установлен гидроцилиндр подъема кузова иностранного производства (Hyva, Penta, Binotto).
- Ломовозы могут быть оснащены сцепным устройством для буксировки прицепа.
- По заданию заказчика можем спроектировать и изготовить кузова, максимально удовлетворяющие отдельным требованиям, например: кузова с двойной стенкой для перевозки шихты, облегченные кузова для перевозки вторсырья, торфа и т.д.
- Всегда в наличии грейферные захваты ГЛ-1 и ГЛ-2 для погрузки и выгрузки металлолома.

ВИДЕО: Особенности изготовления металловозов

NEW! Гидравлический поворот опор ГМ

Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

fd82@bk.ru

Source URL:

<https://specavtomash-m.ru/catalog/metallovozy/metallovoz-kamaz-43118-s-vm10-74m-vm10/74m>

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001