



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

Металловоз КАМАЗ 65111 с VM10-74 (VM10L74)



Металловоз КАМАЗ 65111 с VM10-74 (VM10L74)

Колесная формула 6х6, Объем кузова, м3 22, Грузоподъемность металловова, т 11,2,
Двигатель 740.62 (Евро-5), Мощность, л.с. 240-300.

цена по запросу
под заказ

Описание

Автомобиль металловоз/ломовоз выполнен на шасси КАМАЗ 65111 (колесная формула 6х6, мощность двигателя 300 л.с.), объем кузова 22 м3, максимальная грузоподъемность

гидроманипулятора VM10L74M (усовершенствованный ОМТЛ-97М) - 3100 кг.

Грузоподъемность металловоза - 11,2т.

Технические характеристики металловоза

Двигатель металловоза	
Тип	Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Экологический класс	Евро 5
Мощность, л.с.	300
Система питания	
Вместимость топливного бака, л	210+350
Коробка передач	
Тип	Механическая, десятиступенчатая
Управление	Механическое, дистанционное
Колеса и шины	
Тип колес	Дисковые
Тип шин	Пневматические, камерные
Размер шин	11.00 R20 (300 R22,5)
Кабина металловоза	
Тип	Над двигателем, с высокой крышей
Исполнение	Без спального места
Общие характеристики	
Максимальная скорость движение (не менее), км/ч	80
Угол преодолеваемого подъема (не менее), %	25
Внешний габаритный радиус поворота, м	9
Параметры масс	
Полная масса металловоза, кг	24000
Снаряженная масса металловоза, кг	12800
Грузоподъемность металловоза, кг	11200

Объем кузова металловоза, м3	От 21
Внешние габаритные размеры кузова металловоза	
Длина, мм	5500
Высота, мм	2200
Ширина, мм	2400



Возможна установка других моделей гидроманипуляторов

Наименование	VM10L74	MM-100	MM-110	MM-100Z (Z-образный)
Грузоподъемность на min вылете, кг	3100	3300	3700	4000
Грузоподъемность на max вылете, кг	1350	1300	1400	1400
Грузовой момент, т*м	10	10	11	10
Максимальный вылет, м	7.4	7,8	7,8	7,8



На автомобиль установлен самосвальный кузов 22 м3 производства ООО «Спецавтомаш»

Мы изготавливаем самосвальный кузов прямоугольного типа с задними распашными воротами, имеющий каркасную конструкцию из вертикальных и горизонтальных ребер жесткости, обшитую листовым металлом. Кузов с оптимизированной силовой структурой, обладает минимальным собственным весом, необходимой прочностью, жёсткостью и долговечностью, несмотря на тяжелые условия эксплуатации. Надрамник, на котором монтируется гидроманипулятор и самосвальный кузов, является основным несущим элементом конструкции ломовоза с манипулятором.

Дополнительные опции

- Гидравлический поворот опор ГМ
- По заказу может быть установлен гидроцилиндр подъема кузова иностранного производства (Hyva, Penta, Binotto).
- Ломовозы могут быть оснащены сцепным устройством для буксировки прицепа.
- По заданию заказчика можем спроектировать и изготовить кузова, максимально удовлетворяющие отдельным требованиям, например: кузова с двойной стенкой для перевозки шихты, облегченные кузова для перевозки вторсырья, торфа и т.д.
- Всегда в наличии грейферные захваты ГЛ-1 и ГЛ-2 для погрузки и выгрузки металлолома.

ВИДЕО: Особенности изготовления металловозов

NEW! Гидравлический поворот опор ГМ

Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

fd82@bk.ru

Source URL:

<https://specavtomash-m.ru/catalog/metallovozy/metallovoz-kamaz-65111-s-vm10-74-vm10l74>

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001