



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

Седельный тягач Камаз 44108 с КМУ ИМ-150



Седельный тягач Камаз 44108 с КМУ ИМ-150

Колесная формула 6x6, Мощность двигателя, л/с 300, Тип КМУ Гидравлический, Грузовой момент, т/м 12,1, Максимальная грузоподъемность, кг 6050

цена по запросу
под заказ

Описание

Возможна установка гидроманипуляторов следующих моделей:
ИМ-180, ИМ-240, ИФ-300С.

Рекомендуемые бортовые полуприцепы:

- Полуприцеп бортовой 9334-20-10
- Полуприцеп бортовой МАЗ 938660-044

Технические характеристики седельного тягача

| | |
|---|---------------------------------------|
| Базовое шасси | |
| Модель | Камаз 44108 (53504) |
| Колесная формула | 6*6 |
| Параметры масс | |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 10 000 |
| Снаряженная масса, кг | 10 960 |
| Полная масса, кг | 21 600 |
| Распределение нагрузки от тягача полной массы | |
| На передний мост, кг | 5 800 |
| На заднюю тележку, кг | 15 800 |
| Двигатель | |
| Модель | 740.622 |
| Тип | 4-х тактный дизельный с турбонаддувом |
| Мощность, кВт (л.с.) | 219 (300) |
| Коробка передач | |
| Модель | ZF-9 |
| Тип | механическая, 9-ступенчатая |
| Шины | |
| Размерность шин | 425/85 R21 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 7220 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3310 |

ИМ-150

| | | | | |
|-----------------------------------|------|------|------|------|
| м | 3,0 | 4,6 | 6,4 | 8,4 |
| кг | 4020 | 2480 | 1770 | 1320 |
| Технические характеристики ИМ-150 | | | | |
| Грузовой момент, т*м | 12,1 | | | |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 6050 | | | |
| Максимальный вылет, м | 8,4 | | | |

| | |
|---|------------------------|
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1320 |
| Максимальная высота подъема, м | 10,6 |
| Максимальная глубина опускания, м | 6,0 |
| Масса КМУ, кг | 2120 |
| Управление | С земли, с сиденья, ДУ |

Сравнительные характеристики гидравлических КМУ

| Характеристики | ИМ-95 | ИМ-150 | ИМ-180 | ИМ-240 | ИФ-300С |
|---|-------|--------|--------|--------|---------|
| Грузовой момент, тм | 8,5 | 12,1 | 17,9 | 21,9 | 27 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 4000 | 6050 | 8800 | 7300 | 9000 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 8,25 | 8,4 | 8 | 7,58 | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 950 | 1320 | 2200 | 2900 | 3300 |
| Количество гидравлических выдвижных секций | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |

Дополнительное оборудование

- буровой шнек (максимальная глубина бурения 3 м, диаметр шнека 360, 500, 630 мм)
- люлька для подъема людей (одно и 2-х местная);
- пульт дистанционного управления (радиус действия по радиоканалу, не менее 30 м.)

Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

fd82@bk.ru

Source URL:

<https://specavtomash-m.ru/catalog/sedelnye-tyagachi-s-kmu/sedelnye-tyagachi-kamaz-s-kmu/sedelny-tyagach-kamaz-44108-s-kmu-im>