



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

Седельный тягач Камаз 44108 с КМУ ИМ-180



Седельный тягач Камаз 44108 с КМУ ИМ-180

Колесная формула 6x6, Мощность двигателя, л/с 300, Тип КМУ Гидравлический, Грузовой момент, т/м 17,9, Максимальная грузоподъемность, кг 8800

цена по запросу
под заказ

Описание

Возможна установка гидроманипуляторов следующих моделей:
ИМ-150, ИМ-240, ИФ-300С.

Рекомендуемые бортовые полуприцепы:

- Полуприцеп бортовой 9334-20-10
- Полуприцеп бортовой МАЗ 938660-044

Технические характеристики седельного тягача

Базовое шасси	
Модель	Камаз 44108 (53504)
Колесная формула	6*6
Параметры масс	
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг	10 000
Снаряженная масса, кг	10 960
Полная масса, кг	21 600
Распределение нагрузки от тягача полной массы	
На передний мост, кг	5 800
На заднюю тележку, кг	15 800
Двигатель	
Модель	740.622
Тип	4-х тактный дизельный с турбонаддувом
Мощность, кВт (л.с.)	219 (300)
Коробка передач	
Модель	ZF-9
Тип	механическая, 9-ступенчатая
Шины	
Размерность шин	425/85 R21
Габаритные размеры	
Длина, мм	7220
Ширина, мм	2500
Высота, мм	3310

Грузовысотная схема КМУ ИМ-180

м	3,0	4,3	6,2	8,0
кг	5950	4150	2890	2200
Технические характеристики ИМ-180				
Грузовой момент, т*м				17,9
Максимальная грузоподъемность, кг				8800
Максимальный вылет, м				8,0

Грузоподъемность на максимальном вылете, кг	2200
Максимальная высота подъема, м	11,1
Максимальная глубина опускания, м	3,7
Масса КМУ, кг	2650
Управление	С сиденья, ДУ

Сравнительные характеристики гидравлических КМУ

Характеристики	ИМ-95	ИМ-150	ИМ-180	ИМ-240	ИФ-300С
Грузовой момент, тм	8,5	12,1	17,9	21,9	27
Максимальная грузоподъемность, кг	4000	6050	8800	7300	9000
Максимальный вылет стрелы, м	8,25	8,4	8	7,58	8
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг	950	1320	2200	2900	3300
Количество гидравлических выдвигаемых секций	2	2	2	2	1

Дополнительное оборудование

- буровой шнек (максимальная глубина бурения 3 м, диаметр шнека 360, 500, 630 мм)
- люлька для подъема людей (одно и 2-х местная);
- пульт дистанционного управления (радиус действия по радиоканалу, не менее 30 м.)

Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

fd82@bk.ru

Source URL:

<https://specavtomash-m.ru/catalog/sedelnye-tyagachi-s-kmu/sedelnye-tyagachi-kamaz-s-kmu/sedelnyy-tyagach-kamaz-44108-s-kmu-0>