



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217  
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

## Седельный тягач Камаз 44108 с КМУ ИМ-240



Седельный тягач Камаз 44108 с КМУ ИМ-240

Колесная формула 6х6, Мощность двигателя, л/с 300, Тип КМУ Гидравлический, Грузовой момент, т/м 21, Максимальная грузоподъемность, кг 7000

цена по запросу  
под заказ

### Описание

Установленный кран-манипулятор: ИМ-240

Возможна установка гидроманипуляторов следующих моделей:

ИМ-150, ИМ-180, ИФ-300С.

Рекомендуемые бортовые полуприцепы:

- Полуприцеп бортовой 9334-20-10
- Полуприцеп бортовой МАЗ 938660-044

## Характеристики

### Технические характеристики седельного тягача

#### Базовое шасси

Модель	<b>Камаз 44108 (53504)</b>
Колесная формула	6*6

#### Параметры масс

Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг	8 500
Снаряженная масса, кг	10 960
Полная масса, кг	21 600

#### Распределение нагрузки от тягача полной массы

На передний мост, кг	5 800
На заднюю тележку, кг	15 800

#### Двигатель

Модель	740.622
Тип	4-х тактный дизельный с турбонаддувом
Мощность, кВт (л.с.)	219 (300 )

### ИМ-240

м	3,0	4,1	5,8	7,6
кг	6300	5330	3810	2900

#### Технические характеристики ИМ-240

Грузовой момент, т*м	21,9
Максимальная грузоподъемность, кг	7300
Максимальный вылет, м	7,6
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг	2900
Максимальная высота подъема, м	9,6

Максимальная глубина опускания, м	5,0
Масса КМУ, кг	3000
Управление	С сиденья, ДУ

## Сравнительные характеристики гидравлических КМУ

Характеристики	ИМ-95	ИМ-150	ИМ-180	ИМ-240	ИФ-300С
Грузовой момент, тм	8,5	12,1	17,9	21,9	27
Максимальная грузоподъемность, кг	4000	6050	8800	7300	9000
Максимальный вылет стрелы, м	8,25	8,4	8	7,58	8
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг	950	1320	2200	2900	3300
Количество гидравлических выдвигаемых секций	2	2	2	2	1

## Дополнительное оборудование

- буровой шнек (максимальная глубина бурения 3 м, диаметр шнека 360, 500, 630 мм)
- люлька для подъёма людей (одно и 2-х местная);
- пульт дистанционного управления (радиус действия по радиоканалу, не менее 30 м.)

## Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

[fd82@bk.ru](mailto:fd82@bk.ru)

### Source URL:

<https://specavtomash-m.ru/catalog/sedelnye-tyagachi-s-kmu/sedelnye-tyagachi-kamaz-s-kmu/sedelnyy-tyagach-kamaz-44108-s-kmu-1>

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001