



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

Седельный тягач Камаз 44108 КМУ ИТ-200



Седельный тягач Камаз 44108 КМУ ИТ-200

Колесная формула бхб, Мощность двигателя, л/с 300, Тип КМУ Трособлочный, Грузовой момент, т/м 18,9, Максимальная грузоподъемность, кг 7200

цена по запросу
под заказ

Описание

Возможна установка трособлочных КМУ следующих моделей:
ИТ-150, ИТ-180, ИТ-200, Kanglim KS 1256, Kanglim KS 2056

Рекомендуемые бортовые полуприцепы:

- Полуприцеп бортовой 9334-20-10
- Полуприцеп бортовой МАЗ 938660-044

Технические характеристики седельного тягача

Базовое шасси	
Модель	Камаз 44108 (53504)
Колесная формула	6*6
Параметры масс	
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг	10 000
Снаряженная масса, кг	10 960
Полная масса, кг	21 600
Распределение нагрузки от тягача полной массы	
На передний мост, кг	5 800
На заднюю тележку, кг	15 800
Двигатель	
Модель	740.622
Тип	4-х тактный дизельный с турбонаддувом
Мощность, кВт (л.с.)	219 (300)
Коробка передач	
Модель	ZF-9
Тип	механическая, 9-ступенчатая
Шины	
Размерность шин	425/85 R21
Габаритные размеры	
Длина, мм	7220
Ширина, мм	2500
Высота, мм	3310

Грузовысотная схема КМУ ИТ-200

м	2	4,9	7,4	10,3	13,1	18,9
кг	7200	3800	1900	1050	700	400
Технические характеристики ИТ-200						
Количество гидравлических выдвижных секций, шт.	5					
Грузовой момент, т*м	21,0					
Максимальная грузоподъемность, кг	7200					
Максимальный вылет, м	18,9					
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг	500					
Масса КМУ, кг	3750					
Управление	С сиденья, ДУ					

Дополнительные опции:

- Дистанционное управление
- Люлька
- Бурильное оборудование

Сравнительные характеристики трособлочных КМУ

Характеристики	ИТ-150	ИТ-180	ИТ-200	Kanglim 1256-GII	Kanglim KS 2056
Грузовой момент, тм	15	18	21	15	18
Максимальная грузоподъемность, кг	7050	7200	7200	7000	8000
Максимальный вылет стрелы, м	19	18,8	18,9	18,7	20,3
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг	300	400	500	300	150
Количество гидравлических выдвигаемых секций	5	5	5	5	5

Дополнительное оборудование

- пульт дистанционного управления (радиус действия по радиоканалу, не менее 30 м.)

Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

fd82@bk.ru

Source URL:

<https://specavtomash-m.ru/catalog/sedelnye-tyagachi-s-kmu/sedelnye-tyagachi-kamaz-s-kmu/sedelnyy-tyagach-kamaz-44108-kmu-it-0>

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001