



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217  
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

## Седельный тягач КАМАЗ-65115 с КМУ Kanglim KS 1256G-II



Седельный тягач КАМАЗ-65115 с КМУ Kanglim KS 1256G-II

Колесная формула 6x4, Мощность двигателя, л/с 280, Тип КМУ Трособлочный, Грузовой момент, т/м 15, Максимальная грузоподъемность, кг 7000

цена по запросу  
под заказ

### Описание

Возможна установка гидроманипуляторов следующих моделей:  
ИТ-150, ИТ-180, ИТ-200, Kanglim KS 1256

Рекомендуемые бортовые полуприцепы:

- Полуприцеп бортовой 9334-20-01
- Полуприцеп бортовой МАЗ 938660-044

## Технические характеристики седельного тягача

Базовое шасси	
Модель	Камаз 65115
Колесная формула	6*4
Параметры масс	
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг	12 000
Снаряженная масса, кг	12 400
Полная масса, кг	25 200
Распределение нагрузки от тягача полной массы	
На передний мост, кг	6 200
На заднюю тележку, кг	19 000
Двигатель	
Модель	CUMMINS 6ISBe4 300
Тип	дизельный с турбонаддувом
Мощность, кВт (л.с.)	219 (300 )

## Kanglim KS 1256G-II

м	4,4	7,3	10,1	13,0	15,8	18,7	21,7
кг	3000	1400	900	600	450	300	150
Технические характеристики Kanglim KS 1256G-II							
Грузовой момент, т*м	15,0						
Максимальная грузоподъемность, кг	7000						
Максимальный вылет, м	18,7						
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг	300						
Максимальная высота подъема, м	21,7						
Максимальная глубина опускания, м	10,0						
Масса КМУ, кг	3450						
Опции	Доп. лебёдка (1 или 1,5 тон), доп. стрела (3м), пульт управления						

## Дополнительные опции:

- Дистанционное управление
- Люлька
- Бурильное оборудование

## Сравнительные характеристики трособлочных КМУ

Характеристики	ИТ-150	ИТ-180	ИТ-200	Kanglim 1256-GII	Kanglim KS 2056
Грузовой момент, тМ	15	18	21	15	18
Максимальная грузоподъемность, кг	7050	7200	7200	7000	8000
Максимальный вылет стрелы, м	19	18,8	18,9	18,7	20,3
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг	300	400	500	300	150
Количество гидравлических выдвигаемых секций	5	5	5	5	5

## Дополнительное оборудование

- пульт дистанционного управления (радиус действия по радиоканалу, не менее 30 м.)

## Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

[fd82@bk.ru](mailto:fd82@bk.ru)

---

### Source URL:

<https://specavtomash-m.ru/catalog/sedelnye-tyagachi-s-kmu/sedelnye-tyagachi-kamaz-s-kmu/sedelnyy-tyagach-kamaz-65115-s-kmu>

---

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001