



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217  
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

## Седельный тягач КАМАЗ-65115 с КМУ ИТ-150



Седельный тягач КАМАЗ-65115 с КМУ ИТ-150

Колесная формула 6x4, Мощность двигателя, л/с 28, Тип КМУ Трособлочный, Грузовой момент, т/м 15,0, Максимальная грузоподъемность, кг 7050

цена по запросу  
под заказ

### Описание

Возможна установка гидроманипуляторов следующих моделей:  
ИТ-150, ИТ-180, ИТ-200, Kanglim KS 1256

Рекомендуемые бортовые полуприцепы:

- Полуприцеп бортовой 9334-20-01
- Полуприцеп бортовой МАЗ 938660-044

## Технические характеристики седельного тягача

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Базовое шасси                                 |                           |
| Модель                                        | Камаз 65115               |
| Колесная формула                              | 6*4                       |
| Параметры масс                                |                           |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг   | 12 000                    |
| Снаряженная масса, кг                         | 12 400                    |
| Полная масса, кг                              | 25 200                    |
| Распределение нагрузки от тягача полной массы |                           |
| На передний мост, кг                          | 6 200                     |
| На заднюю тележку, кг                         | 19 000                    |
| Двигатель                                     |                           |
| Модель                                        | CUMMINS 6ISBe4 300        |
| Тип                                           | дизельный с турбонаддувом |
| Мощность, кВт (л.с.)                          | 219 (300 )                |

## Грузовысотная схема КМУ ИТ-150

|                                                   |               |      |      |     |
|---------------------------------------------------|---------------|------|------|-----|
| м                                                 | 2,2           | 7,4  | 10,3 | 19  |
| кг                                                | 7050          | 1400 | 800  | 300 |
| Технические характеристики ИТ-150                 |               |      |      |     |
| Количество гидравлических выдвигаемых секций, шт. | 5             |      |      |     |
| Грузовой момент, т*м                              | 15,0          |      |      |     |
| Максимальная грузоподъемность, кг                 | 7050          |      |      |     |
| Максимальный вылет, м                             | 19            |      |      |     |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг       | 300           |      |      |     |
| Максимальная высота подъема, м                    | 19,5          |      |      |     |
| Максимальная глубина опускания, м                 | 19,5          |      |      |     |
| Масса КМУ, кг                                     | 2900          |      |      |     |
| Управление                                        | С сиденья, ДУ |      |      |     |

## Сравнительные характеристики трособлочных КМУ

|                                                     |        |        |        |                     |                       |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------------------|-----------------------|
| Характеристики                                      | ИТ-150 | ИТ-180 | ИТ-200 | Kanglim<br>1256-GII | Kanglim<br>KS<br>2056 |
| Грузовой момент,<br>тм                              | 15     | 18     | 21     | 15                  | 18                    |
| Максимальная<br>грузоподъемность,<br>кг             | 7050   | 7200   | 7200   | 7000                | 8000                  |
| Максимальный<br>вылет стрелы, м                     | 19     | 18,8   | 18,9   | 18,7                | 20,3                  |
| Грузоподъемность<br>на максимальном<br>вылете, кг   | 300    | 400    | 500    | 300                 | 150                   |
| Количество<br>гидравлических<br>выдвижных<br>секций | 5      | 5      | 5      | 5                   | 5                     |

## Дополнительное оборудование

- пульт дистанционного управления (радиус действия по радиоканалу, не менее 30 м.)

## Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

[fd82@bk.ru](mailto:fd82@bk.ru)

---

### Source URL:

<https://specavtomash-m.ru/catalog/sedelnye-tyagachi-s-kmu/sedelnye-tyagachi-kamaz-s-kmu/sedelnyy-tyagach-kamaz-65115-s-kmu-it>

---

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001