



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

Седельный тягач Урал 4320 с КМУ ИМ-180



Седельный тягач Урал 4320 с КМУ ИМ-180

Колесная формула бхб, Мощность двигателя, л/с 280, Тип КМУ Гидравлический, Грузовой момент, т/м 17,9, Максимальная грузоподъемность, кг 8800

цена по запросу
под заказ

Описание

Возможна установка гидроманипуляторов следующих моделей:
ИМ-95, ИМ-150, ИМ-180, ИМ-240, ИФ-300С,

Рекомендуемые бортовые полуприцепы:

- Полуприцеп бортовой 9334-20-01
- Полуприцеп бортовой МАЗ 938660-044

Технические характеристики седельного тягача

Базовое шасси		
Модель	Урал 4320-60	Урал 4320-72
Колесная формула	6*6	
Параметры масс		
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг	9 300	
Снаряженная масса, кг	12 050	
Полная масса, кг	21 215	
Распределение нагрузки от тягача полной массы		
На передний мост, кг	5 400	
На заднюю тележку, кг	15 775	
Двигатель		
Модель	ЯМЗ-65654-01	ЯМЗ-53623-10
Тип	дизельный, 4-х тактный V-6, с турбонадувом	дизельный, 4-х тактный, L-6, с турбонадувом
Номинальная мощность, кВт, л.с.	169, 240	202, 275
Коробка передач	ЯМЗ-2361, 5 ст.	ЯМЗ-1105, 5 ст.

Грузовысотная схема ИМ-180

м	3,0	4,3	6,2	8,0
кг	5950	4150	2890	2200

Технические характеристики ИМ-180	
Грузовой момент, т*м	17,9
Максимальная грузоподъемность, кг	8800
Максимальный вылет, м	8,0
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг	2200
Максимальная высота подъема, м	11,1
Максимальная глубина опускания, м	3,7
Масса КМУ, кг	2650
Управление	С сиденья, ДУ

Сравнительные характеристики гидравлических КМУ

Характеристики	ИМ-95	ИМ-150	ИМ-180	ИМ-240	ИФ-300С
----------------	-------	--------	--------	--------	---------

Грузовой момент, тм	8,5	12,1	17,9	21,9	27
Максимальная грузоподъемность, кг	4000	6050	8800	7300	9000
Максимальный вылет стрелы, м	8,25	8,4	8	7,58	8
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг	950	1320	2200	2900	3300
Количество гидравлических выдвижных секций	2	2	2	2	1

Дополнительное оборудование

- буровой шнек (максимальная глубина бурения 3 м, диаметр шнека 360, 500, 630 мм)
- люлька для подъёма людей (одно и 2-х местная);
- пульт дистанционного управления (радиус действия по радиоканалу, не менее 30 м.)

Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

fd82@bk.ru

Source URL:

<https://specavtomash-m.ru/catalog/sedelnye-tyagachi-s-kmu/sedelnye-tyagachi-ural-s-kmu/sedelnyy-tyagach-ural-4320-s-kmu-im>

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001