ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9A, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217 ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

# Седельный тягач Урал 4320 с КМУ ИМ-240



Седельный тягач Урал 4320 с КМУ ИМ-240

Колесная формула 6х6, Мощность двигателя, л/с 280, Тип КМУ Гидравлический, Грузовой момент, т/м 21, Максимальная грузоподъемность, кг 7000

цена по запросу под заказ

### Описание

Возможна установка гидроманипуляторов следующих моделей: ИМ-95, ИМ-150, ИМ-180, ИМ-240, ИФ-300С

Рекомендуемые бортовые полуприцепы:

- Полуприцеп бортовой 9334-20-01
- Полуприцеп бортовой МАЗ 938660-044

## Технические характеристики седельного тягача

Базовое шасси							
Модель	Урал 4320-60	Урал 4320-72					
Колесная формула	6*6						
Параметры масс							
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг	9000						
Снаряженная масса, кг	12775						
Полная масса, кг	21215						
Распределение нагрузки от тягача полной массы							
На передний мост, кг	5 440						
На заднюю тележку, кг	15775						
Двигатель							
Модель	ЯМЗ-65654-01	ЯМЗ-53623-10					
Тип	дизельный, 4-х тактный V-6, с турбонадувом	дизельный, 4-х тактный, L-6, с турбонадувом					
Номинальная мощность, кВт, л.с.	169, 240	202, 275					
Коробка передач	ЯМЗ-2361, 5 ст.	ЯМЗ-1105, 5 ст.					

## Грузовысотные характеристики ИМ-240

М	3,0	4,1	5,8		7,6		
КГ	6300	5330	3810		2900		
Технические характеристики ИМ-240							
Грузовой момент, т*м				21,9			
Максимальная грузоподъемность, кг				7300			
Максимальный вылет, м			7,6				
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг				2900			
Максимальная высота подъема, м				9,6			
Максимальная глубина опускания, м				5,0			
Масса КМУ, кг				3000			
Управление				С сиденья, ДУ			

#### Сравнительные характеристики гидравлических КМУ

Характеристики	ИМ-95	ИМ-150	ИМ-180	ИМ-240	ИФ-300С
Грузовой момент, тм	8,5	12,1	17,9	21,9	27
Максимальная грузоподъемность, кг	4000	6050	8800	7300	9000
Максимальный вылет стрелы, м	8,25	8,4	8	7,58	8
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг	950	1320	2200	2900	3300
Количество гидравлических выдвижных секций	2	2	2	2	1

#### Дополнительное оборудование

- буровой шнек (максимальная глубина бурения 3 м, диаметр шнека 360, 500, 630 мм)
- люлька для подъёма людей (одно и 2-х местная);
- пульт дистанционного управления (радиус действия по радиоканалу, не менее 30 м.)

### Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

fd82@bk.ru

#### **Source URL:**

https://specavtomash-m.ru/catalog/sedeInye-tyagachi-s-kmu/sedeInye-tyagachi-ural-s-kmu/sedeInyy-tyagach-ural-4320-s-kmu-im-0

ОГРН: 1027400882409 ИНН: 7415023921 КПП: 741501001