



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

Седельный тягач Урал 4320 Kanglim KS 1256G-II



Седельный тягач Урал 4320 Kanglim KS 1256G-II

Колесная формула 6x6, Мощность двигателя, л/с 230, Тип КМУ Трособлочный, Грузовой момент, т/м 15,0, Максимальная грузоподъемность, кг 7000

цена по запросу
под заказ

Описание

Возможна установка гидроманипуляторов следующих моделей:
ИТ-150, ИТ-180, ИТ-200, Kanglim KS 2056, Kanglim 1256.

Рекомендуемые бортовые полуприцепы:

- Полуприцеп бортовой 9334-20-01
- Полуприцеп бортовой МАЗ 938660-044

Технические характеристики седельного тягача

| | | |
|---|--|---|
| Базовое шасси | | |
| Модель | Урал 4320-60 | Урал 4320-72 |
| Колесная формула | 6*6 | |
| Параметры масс | | |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 12000 | |
| Снаряженная масса, кг | 12775 | |
| Полная масса, кг | 20515 | |
| Распределение нагрузки от тягача полной массы | | |
| На передний мост, кг | 5 400 | |
| На заднюю тележку, кг | 15 775 | |
| Двигатель | | |
| Модель | ЯМЗ-65654-01 | ЯМЗ-53623-10 |
| Тип | дизельный, 4-х тактный V-6, с турбонадувом | дизельный, 4-х тактный, L-6, с турбонадувом |
| Номинальная мощность, кВт, л.с. | 169, 240 | 202, 275 |
| Коробка передач | ЯМЗ-2361, 5 ст. | ЯМЗ-1105, 5 ст. |

Kanglim KS 1256G-II

| | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|
| м | 4,4 | 7,3 | 10,1 | 13,0 | 15,8 | 18,7 | 21,7 |
| кг | 3000 | 1400 | 900 | 600 | 450 | 300 | 150 |
| Технические характеристики Kanglim KS 1256G-II | | | | | | | |
| Грузовой момент, т*м | | | | 15,0 | | | |
| Максимальная грузоподъемность, кг | | | | 7000 | | | |
| Максимальный вылет, м | | | | 18,7 | | | |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | | | | 300 | | | |
| Максимальная высота подъема, м | | | | 21,7 | | | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Максимальная глубина опускания, м | 10,0 |
| Масса КМУ, кг | 3450 |
| Опции | Доп. лебёдка (1 или 1,5 тон), доп. стрела (3м), пульт управления |

Сравнительные характеристики трособлочных КМУ

| Характеристики | ИТ-150 | ИТ-180 | ИТ-200 | Kanglim 1256-GII | Kanglim KS 2056 |
|--|--------|--------|--------|------------------|-----------------|
| Грузовой момент, тм | 15 | 18 | 21 | 15 | 18 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 7050 | 7200 | 7200 | 7000 | 8000 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 19 | 18,8 | 18,9 | 18,7 | 20,3 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 | 400 | 500 | 300 | 150 |
| Количество гидравлических выдвигаемых секций | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Дополнительное оборудование

- пульт дистанционного управления (радиус действия по радиоканалу, не менее 30 м.)

Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

fd82@bk.ru

Source URL:

<https://specavtomash-m.ru/catalog/sedelnye-tyagachi-s-kmu/sedelnye-tyagachi-ural-s-kmu/sedelnyy-tyagach-ural-4320-kanglim-ks>