



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

Седельный тягач Урал 4320 с КМУ Kanglim KS 2056



Седельный тягач Урал 4320 с КМУ Kanglim KS 2056

Колесная формула 6x6, Мощность двигателя, л/с 280, Тип КМУ Трособлочный, Грузовой момент, т/м 18,0, Максимальная грузоподъемность, кг 8000

цена по запросу
под заказ

Описание

Возможна установка гидроманипуляторов следующих моделей:
ИТ-150, ИТ-180, ИТ-200, Kanglim KS 2056, Kanglim 1256.

Рекомендуемые бортовые полуприцепы:

- Полуприцеп бортовой 9334-20-01
- Полуприцеп бортовой МАЗ 938660-044

Технические характеристики седельного тягача

Базовое шасси		
Модель	Урал 4320-60	Урал 4320-72
Колесная формула	6*6	
Параметры масс		
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг	10000	
Снаряженная масса, кг	12775	
Полная масса, кг	20515	
Распределение нагрузки от тягача полной массы		
На передний мост, кг	5 400	
На заднюю тележку, кг	15 775	
Двигатель		
Модель	ЯМЗ-65654-01	ЯМЗ-53623-10
Тип	дизельный, 4-х тактный V-6, с турбонадувом	дизельный, 4-х тактный, L-6, с турбонадувом
Номинальная мощность, кВт, л.с.	169, 240	202, 275
Коробка передач	ЯМЗ-2361, 5 ст.	ЯМЗ-1105, 5 ст.

Грузовысотная схема Kanglim KS 2056

м	4,7	7,8	10,9	14,1	17,2	20,3	23,3
кг	3900	2100	1200	800	500	350	150
Технические характеристики Kanglim KS 2056							
Грузовой момент, т*м					18,0		
Максимальная грузоподъемность, кг					8000		
Максимальный вылет, м					20,3		
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг					150		

Максимальная высота подъема, м	23,3
Максимальная глубина опускания, м	7,0
Глубина бурения, м	5-12
Диаметр бурения, м	0,36-0,8
Скорость вращения, об/мин	35,0
Масса КМУ, кг	3970
Опции	Доп. лебёдка (1 или 1,5 тон), доп. стрела (3м), пульт управления

Сравнительные характеристики трособлочных КМУ

Характеристики	ИТ-150	ИТ-180	ИТ-200	Kanglim 1256-GII	Kanglim KS 2056
Грузовой момент, тм	15	18	21	15	18
Максимальная грузоподъемность, кг	7050	7200	7200	7000	8000
Максимальный вылет стрелы, м	19	18,8	18,9	18,7	20,3
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг	300	400	500	300	150
Количество гидравлических выдвижных секций	5	5	5	5	5

Дополнительное оборудование

- пульт дистанционного управления (радиус действия по радиоканалу, не менее 30 м.)

Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

fd82@bk.ru

Source URL:

<https://specavtomash-m.ru/catalog/sedelnye-tyagachi-s-kmu/sedelnye-tyagachi-ural-s-kmu/sedelnyy-tyagach-ural-4320-s-kmu>

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001