



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

Седельный тягач Урал 4320 с КМУ ИТ-200



Седельный тягач Урал 4320 с КМУ ИТ-200

Колесная формула 6х6, Мощность двигателя, л/с 280, Тип КМУ Трособлочный, Грузовой момент, т/м 18,9, Максимальная грузоподъемность, кг 7200

цена по запросу
под заказ

Описание

Возможна установка гидроманипуляторов следующих моделей:
ИТ-150, ИТ-180, ИТ-200, Kanglim KS 2056, Kanglim 1256.

Рекомендуемые бортовые полуприцепы:

- Полуприцеп бортовой 9334-20-01
- Полуприцеп бортовой МАЗ 938660-044

Технические характеристики седельного тягача

Базовое шасси		
Модель	Урал 4320-60	Урал 4320-72
Колесная формула	6*6	
Параметры масс		
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг	7600	
Снаряженная масса, кг	13550	
Полная масса, кг	21300	
Распределение нагрузки от тягача полной массы		
На передний мост, кг	5300	
На заднюю тележку, кг	16000	
Двигатель		
Модель	ЯМЗ-65654-01	ЯМЗ-53623-10
Тип	дизельный, 4-х тактный V-6, с турбонадувом	дизельный, 4-х тактный, L-6, с турбонадувом
Номинальная мощность, кВт, л.с.	169, 240	202, 275
Коробка передач	ЯМЗ-2361, 5 ст.	ЯМЗ-1105, 5 ст.

Грузовысотная схема КМУ ИТ-200

м	4,9	7,4	10,3	13,1	16	18,9
кг	3800	1900	1050	700	500	400
Технические характеристики ИТ-200						
Количество гидравлических выдвигаемых секций, шт.					5	
Грузовой момент, т*м					21,0	
Максимальная грузоподъемность, кг					7200	
Максимальный вылет, м					18,9	
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг					500	
Масса КМУ, кг					3750	
Управление					С сиденья, ДУ	

Дополнительные опции:

- Дистанционное управление
- Люлька
- Бурильное оборудование

Сравнительные характеристики трособлочных КМУ

Характеристики	ИТ-150	ИТ-180	ИТ-200	Kanglim 1256-GII	Kanglim KS 2056
Грузовой момент, тМ	15	18	21	15	18
Максимальная грузоподъемность, кг	7050	7200	7200	7000	8000
Максимальный вылет стрелы, м	19	18,8	18,9	18,7	20,3
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг	300	400	500	300	150
Количество гидравлических выдвигаемых секций	5	5	5	5	5

Дополнительное оборудование

- пульт дистанционного управления (радиус действия по радиоканалу, не менее 30 м.)

Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

fd82@bk.ru

Source URL:

<https://specavtomash-m.ru/catalog/sedelnye-tyagachi-s-kmu/sedelnye-tyagachi-ural-s-kmu/sedelnyy-tyagach-ural-4320-s-kmu-it-1>

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001