



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

КАМАЗ 43118 Kanglim KS 1256G-II



КАМАЗ 43118 Kanglim KS 1256G-II

6x6, дв. - 300 л/с, КМУ- Трособлочный, Груз. момент -15 т/м, Макс.г/п -7 т., Бортовая платформа 6100x2500x600 мм

цена по запросу
под заказ

Описание

Возможна установка КМУ марок: ИНМАН, РМ, Palfinger, Kanglim, DongYang, SamYang, Daehan

Гарантия на автомобиль - 24 месяца или 100 000 км пробега.

Данная модель автомобиля производится с 2004 года.

Бортовой автомобиль КамАЗ - полноприводный, трехосный, с колесной формулой 6х6. Автомобиль имеет металлическую бортовую платформу размерами 6090/2500/750 мм и оснащен крано-манипуляторной установкой за кабиной грузоподъемностью до 7 тонн.

Технические характеристики бортового автомобиля КАМАЗ 43118 с КМУ (6377G3)

Параметры масс	
Масса перевозимого груза, кг	7 000
Снаряженная масса, кг	14 370
Полная масса, кг	21 370
Распределение нагрузки от автомобиля полной массы	
На передний мост, кг	5 950
На заднюю тележку, кг	15 420
Двигатель	
Модель	740.662-300 (ЕВРО-4)
Тип	Дизельный с турбонаддувом
Мощность, л.с.	300
Система питания	
Вместимость топливного бака, л	350 + 210
Трансмиссия	
Коробка передач	ZF-9, механическая, 9-ступенчатая
Раздаточная коробка	Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом
Габаритные размеры грузовой платформы	
Длина, мм	6 090
Ширина, мм	2 420
Высота, мм	600
Габаритные размеры	
Длина, мм	10 120
Ширина, мм	2 500
Высота, мм, не более	4 000

Тросовый кран-манипулятор Kanglim KS 1256G-II (Корея) обеспечивает высокую точность проведения грузоподъемных работ на больших вылетах стрелы персоналом даже с невысокой квалификацией.



Работа КМУ Kanglim KS 1256G-II

Непосредственное поднятие груза можно осуществлять как с помощью лебёдки, так и путём

выдвижения стрелы (внутренними цилиндрами) или поднятия стрелы (главным цилиндром).

Технические характеристики Kanglim KS 1256G-II	
Грузовой момент, т*м	15,0
Максимальная грузоподъемность, кг	7000
Максимальный вылет, м	18,7
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг	300
Максимальная высота подъема, м	21,7
Максимальная глубина опускания, м	10,0
Масса КМУ, кг	3450
Опции	Доп. лебёдка (1 или 1,5 тон), доп. стрела (3м), пульт управления

Грузовысотные характеристики Kanglim KS 1256G-II

м	4,4	7,3	10,1	13,0	15,8	18,7	21,7
кг	3000	1400	900	600	450	300	150

При приобретении автомобиля вы получаете возможность сервисного обслуживания в нашей организации. На всех моделях предусмотрены устройства безопасности: индикатор высоты, предохранительный клапан гидравлики, обратный балансировочный клапан, контрольный клапан задержки, автоматический тормоз лебёдки, сигнализация на перегруз.

- Выдается весь пакет документов, необходимый для постановки на учет в ГИБДД и органы Ростехнадзора РФ.
- Сервисные книжки.
- Инструкции по эксплуатации.

Бортовая платформа



Бортовой автомобиль КАМАЗ 43118 с КМУ DongYong SS2036

Технические особенности: евро запоры, высокие борта, пол деревянный, в передней части кузова (платформы) имеется обрешетка с усилением для препятствия смещения груза в сторону кабины автомобиля. Откидные боковые и задние борта позволят беспрепятственно загрузить/разгрузить автомобиль с удобной стороны и не тратить бесценное время на точный подъезд транспорта. А для перевозки негабаритных (длинномерных) грузов борта можно вообще снять.

Внутренние размеры: 6010x2500x730 мм. Габаритные размеры: 6145x2550x750 мм. Возможно удлинение платформы.

В комплектацию входит:

- ящик инструментальный;
- комплект крыльев (4 шт.);

- петли под тент;
- светоотражающая лента.

Платформы производятся из высококачественной стали. Они устойчивы к механическим повреждениям и выдерживают большие нагрузки благодаря усиленному каркасу с профильными трубами.

Доработки: Платформа может быть выполнена в любых цветах и вариациях. Настил пола может быть выполнен из рифленой стали, шпунтованной доски – по желанию заказчика. Бортовые платформы могут комплектоваться надставными бортами. Также бортовые платформы могут комплектоваться влагостойким тентом.

Дополнительное оборудование

Пульт дистанционного управления

Дистанционное управление позволяет, свободно перемещаясь, управлять КМУ и наблюдать за ее движением. Радиус действия по радиоканалу, не менее 30 м. ДУ имеет световую сигнализацию при 100% нагрузке. Может оснащаться дополнительными рычагами управления для работы с навесным оборудованием.

Вы можете заказать представленную модель бортового автомобиля с краном-манипулятором, или же изменить комплектацию грузовика и модель КМУ.

Возможна установка кран-манипуляторов следующих производителей: ИНМАН, РМ, Palfinger, Kanglim, DongYang, SamYang, Daehan.

Рекомендуемые прицепы для КАМАЗ-43118 с манипулятором:

- Прицеп бортовой 8332-20-03
- Прицеп бортовой 8332-20/30

Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

fd82@bk.ru

Source URL:

<https://specavtomash-m.ru/catalog/bortovye-avtomobili-s-kmu/bortovye-avtomobili-kamaz-s-kmu/kamaz-43118-kanglim-ks-1256g-ii>

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001