



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

КАМАЗ 65115 с КМУ РК 15500А



КАМАЗ 65115 с КМУ РК 15500А

6х4, дв. - 280 л/с, КМУ - трособлочный, Гр.момент- 14,6 т/м, Макс.г/п - 7,3 т., Бортовая платформа 6200х2500х800 мм

цена по запросу
под заказ

Описание

Возможна установка кран-манипуляторов следующих производителей: ИНМАН, РМ, Palfinger, Kanglim, DongYang, SamYang, Daehan.

Технические характеристики бортового автомобиля с КМУ

Параметры масс	
Снаряженная масса, кг	12 500

Полная масса, кг	24 800
Масса перевозимого груза, кг	12 300
Распределение нагрузки от автомобиля полной массы	
На передний мост, кг	5 800
На заднюю тележку, кг	19 000
Двигатель	
Тип	Cummins 6 ISBe 300, дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Мощность, л.с.	300
Система питания	
Вместимость топливного бака, л	350
Коробка передач	
Тип	ZF9, механическая, девятиступенчатая
Управление	Механическое, дистанционное
Колеса и шины	
Размер шин	11.00 R22,5
Главная передача	
Передаточное отношение	5,94
Внутренние размеры бортовой платформы	
Длина, мм	6 200
Ширина, мм	2 420
Высота, мм	800
Технические характеристики РК 15500А	
Грузовой момент, т*м	14,6
Максимальная грузоподъемность, кг	7300
Максимальный вылет, м	8,0
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг	1690
Масса КМУ, кг	1770
Управление	С земли, 2 пульта с обеих сторон

Характеристики КМУ Palfinger PK 15500A

м	3,2	4,5	6,1	8,0
кг	4400	3140	2250	1690

Возможна установка кран-манипуляторов следующих производителей: ИНМАН, РМ, Kanglim, DongYang, Daehan.

Бортовая платформа



Бортовой автомобиль КАМАЗ 43118 с КМУ DongYong SS2036

Технические особенности: евро запоры, высокие борта, пол деревянный, в передней части кузова (платформы) имеется обрешетка с усилением для препятствия смещения груза в сторону кабины автомобиля. Откидные боковые и задние борта позволят беспрепятственно загрузить/разгрузить автомобиль с удобной стороны и не тратить бесценное время на точный подъезд транспорта. А для перевозки негабаритных (длинномерных) грузов борта можно вообще снять.

Габаритные размеры: 6200x2500x800 мм. Возможно удлинение платформы.

В комплектацию входит:

- ящик инструментальный;
- комплект крыльев (4 шт.);
- петли под тент;
- светоотражающая лента.

Платформы производятся из высококачественной стали. Они устойчивы к механическим повреждениям и выдерживают большие нагрузки благодаря усиленному каркасу с профильными трубами.

Доработки: Платформа может быть выполнена в любых цветах и вариациях. Настил пола может быть выполнен из рифленой стали, шпунтованной доски – по желанию заказчика. Бортовые платформы могут комплектоваться надставными бортами. Также бортовые платформы могут комплектоваться влагостойким тентом.

Рекомендуемые прицепы:

- Прицеп бортовой 8332-20-03
- Прицеп бортовой 8332-20/30

Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

fd82@bk.ru

Source URL:

<https://specavtomash-m.ru/catalog/bortovye-avtomobili-s-kmu/bortovye-avtomobili-kamaz-s-kmu/kamaz-65115-s-kmu-rk-15500a>

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001