



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217  
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

## КАМАЗ 65117 Kanglim KS 1256G-II



КАМАЗ 65117 Kanglim KS 1256G-II

6x4, Мощность дв. - 300 л/с, КМУ - Трособлочный, Гр. момент - 15 т/м , Макс. г/п - 7 т,  
Бортовая платформа 7200x2550x750

цена по запросу  
под заказ

## Описание

### Технические характеристики бортового автомобиля КАМАЗ 65117 с КМУ

Параметры масс	
Снаряженная масса, кг	14 220
Полная масса, кг	23 970
Масса перевозимого груза, кг	9 600
Распределение нагрузки от автомобиля полной массы	

На переднюю ось, кг	5 980
На заднюю тележку, кг	17 990
<b>Двигатель</b>	
Тип	CUMMINS.6ISBe300 (Евро-5), дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Мощность, кВт(л.с.)	219 (300)
Рабочий объём, см3	6700
<b>Система питания</b>	
Вместимость топливного бака, л	500
<b>Коробка передач</b>	
Тип	ZF9S1310TO 9 ступ.
Управление	Механическое
<b>Главная передача</b>	
Передаточное отношение	5,43; 5,94; 6,33
<b>Колеса и шины</b>	
Тип колес	Дисковые
Тип шин	Пневматические
Размер шин	11.00 R22,5

Тросовый кран-манипулятор Kanglim KS 1256G-II (Корея) обеспечивает высокую точность проведения грузоподъемных работ на больших вылетах стрелы персоналом даже с невысокой квалификацией.

Непосредственное поднятие груза можно осуществлять как с помощью лебёдки, так и путём выдвижения стрелы (внутренними цилиндрами) или поднятия стрелы (главным цилиндром).



<b>Технические характеристики Kanglim KS 1256G-II</b>	
Грузовой момент, т*м	15,0
Максимальная грузоподъемность, кг	7000
Максимальный вылет, м	18,7
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг	300
Максимальная высота подъема, м	21,7
Максимальная глубина опускания, м	10,0
Масса КМУ, кг	3450
Опции	Доп. лебёдка (1 или 1,5 тон), доп. стрела (3м), пульт управления

## Грузовысотные характеристики Kanglim KS 1256G-II

м	4,4	7,3	10,1	13,0	15,8	18,7	21,7
кг	3000	1400	900	600	450	300	150

На всех моделях предусмотрены устройства безопасности: индикатор высоты, предохранительный клапан гидравлики, обратный балансировочный клапан, контрольный клапан задержки, автоматический тормоз лебёдки, сигнализация на перегруз.

## **Бортовая платформа**

На всех моделях предусмотрены устройства безопасности: индикатор высоты, предохранительный клапан гидравлики, обратный балансировочный клапан, контрольный клапан задержки, автоматический тормоз лебёдки, сигнализация на перегруз.



Технические особенности: размеры 7200x2550x800 мм, евро запоры, высокие борта, пол деревянный, в передней части кузова (платформы) имеется обрешетка с усилением для препятствия смещения груза в сторону кабины автомобиля. Откидные боковые и задние борта позволят беспрепятственно загрузить/разгрузить автомобиль с удобной стороны и не тратить бесценное время на точный подъезд транспорта. А для перевозки негабаритных (длинномерных) грузов борта можно вообще снять.

В комплектацию входит:

- ящик инструментальный - 1шт.;
- брызговики - 4шт.;
- стремянки - 10шт.

Платформы производятся из высококачественной стали. Они устойчивы к механическим повреждениям и выдерживают большие нагрузки благодаря усиленному каркасу с профильными трубами.

Доработки: платформа может быть выполнена в любых цветах и вариациях. Настил пола может быть выполнен из рифленой стали, шпунтованной доски – по желанию заказчика. Бортовые платформы могут комплектоваться надставными бортами. Также бортовые платформы могут комплектоваться влагостойким тентом.

## **Дополнительное оборудование**

### **Корзина монтажная (люлька)**

Габариты 1400x850x850 мм

Грузоподъемность 200 кг

Рабочий вес 100 кг



### **Пульт дистанционного управления**

Дистанционное управление позволяет, свободно перемещаясь, управлять КМУ и наблюдать за ее движением. Радиус действия по радиоканалу, не менее 30 м. ДУ имеет световую сигнализацию при 100% нагрузке. Может оснащаться дополнительными рычагами управления для работы с навесным оборудованием.

Вы можете заказать представленную модель бортового автомобиля с краном-манипулятором, или же изменить комплектацию грузовика и модель КМУ.

Возможна установка кран-манипуляторов следующих производителей: ИНМАН, РМ, Palfinger, Kanglim, DongYang, SamYang, Daehan.

## Рекомендуемые прицепы:

- Прицеп бортовой 8332-20-03
- Прицеп бортовой 8332-20/30

## Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

[fd82@bk.ru](mailto:fd82@bk.ru)

---

### Source URL:

<https://specavtomash-m.ru/catalog/bortovye-avtomobili-s-kmu/bortovye-avtomobili-kamaz-s-kmu/kamaz-65117-kanglim-ks-1256g-ii>

---

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001