



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

КАМАЗ 65117 Kanglim KS 1256G-II



КАМАЗ 65117 Kanglim KS 1256G-II

6x4, Мощность дв. - 300 л/с, КМУ - Трособлочный, Гр. момент - 15 т/м , Макс. г/п - 7 т,
Бортовая платформа 7200x2550x750

цена по запросу
под заказ

Описание

Технические характеристики бортового автомобиля КАМАЗ 65117 с КМУ

| | |
|---|--------|
| Параметры масс | |
| Снаряженная масса, кг | 14 220 |
| Полная масса, кг | 23 970 |
| Масса перевозимого груза, кг | 9 600 |
| Распределение нагрузки от автомобиля полной массы | |

| | |
|--------------------------------|--|
| На переднюю ось, кг | 5 980 |
| На заднюю тележку, кг | 17 990 |
| Двигатель | |
| Тип | CUMMINS.6ISBe300 (Евро-5), дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Мощность, кВт(л.с.) | 219 (300) |
| Рабочий объём, см3 | 6700 |
| Система питания | |
| Вместимость топливного бака, л | 500 |
| Коробка передач | |
| Тип | ZF9S1310TO 9 ступ. |
| Управление | Механическое |
| Главная передача | |
| Передаточное отношение | 5,43; 5,94; 6,33 |
| Колеса и шины | |
| Тип колес | Дисковые |
| Тип шин | Пневматические |
| Размер шин | 11.00 R22,5 |

Тросовый кран-манипулятор Kanglim KS 1256G-II (Корея) обеспечивает высокую точность проведения грузоподъемных работ на больших вылетах стрелы персоналом даже с невысокой квалификацией.

Непосредственное поднятие груза можно осуществлять как с помощью лебёдки, так и путём выдвижения стрелы (внутренними цилиндрами) или поднятия стрелы (главным цилиндром).



| | |
|---|--|
| Технические характеристики Kanglim KS 1256G-II | |
| Грузовой момент, т*м | 15,0 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 7000 |
| Максимальный вылет, м | 18,7 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Максимальная высота подъема, м | 21,7 |
| Максимальная глубина опускания, м | 10,0 |
| Масса КМУ, кг | 3450 |
| Опции | Доп. лебёдка (1 или 1,5 тон), доп. стрела (3м), пульт управления |

Грузовысотные характеристики Kanglim KS 1256G-II

| | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|
| м | 4,4 | 7,3 | 10,1 | 13,0 | 15,8 | 18,7 | 21,7 |
| кг | 3000 | 1400 | 900 | 600 | 450 | 300 | 150 |

На всех моделях предусмотрены устройства безопасности: индикатор высоты, предохранительный клапан гидравлики, обратный балансировочный клапан, контрольный клапан задержки, автоматический тормоз лебёдки, сигнализация на перегруз.

Бортовая платформа

На всех моделях предусмотрены устройства безопасности: индикатор высоты, предохранительный клапан гидравлики, обратный балансировочный клапан, контрольный клапан задержки, автоматический тормоз лебёдки, сигнализация на перегруз.



Технические особенности: размеры 7200x2550x800 мм, евро запоры, высокие борта, пол деревянный, в передней части кузова (платформы) имеется обрешетка с усилением для препятствия смещения груза в сторону кабины автомобиля. Откидные боковые и задние борта позволят беспрепятственно загрузить/разгрузить автомобиль с удобной стороны и не тратить бесценное время на точный подъезд транспорта. А для перевозки негабаритных (длинномерных) грузов борта можно вообще снять.

В комплектацию входит:

- ящик инструментальный - 1шт.;
- брызговики - 4шт.;
- стремянки - 10шт.

Платформы производятся из высококачественной стали. Они устойчивы к механическим повреждениям и выдерживают большие нагрузки благодаря усиленному каркасу с профильными трубами.

Доработки: платформа может быть выполнена в любых цветах и вариациях. Настил пола может быть выполнен из рифленой стали, шпунтованной доски – по желанию заказчика. Бортовые платформы могут комплектоваться надставными бортами. Также бортовые платформы могут комплектоваться влагостойким тентом.

Дополнительное оборудование

Корзина монтажная (люлька)

Габариты 1400x850x850 мм

Грузоподъемность 200 кг

Рабочий вес 100 кг



Пульт дистанционного управления

Дистанционное управление позволяет, свободно перемещаясь, управлять КМУ и наблюдать за ее движением. Радиус действия по радиоканалу, не менее 30 м. ДУ имеет световую сигнализацию при 100% нагрузке. Может оснащаться дополнительными рычагами управления для работы с навесным оборудованием.

Вы можете заказать представленную модель бортового автомобиля с краном-манипулятором, или же изменить комплектацию грузовика и модель КМУ.

Возможна установка кран-манипуляторов следующих производителей: ИНМАН, РМ, Palfinger, Kanglim, DongYang, SamYang, Daehan.

Рекомендуемые прицепы:

- Прицеп бортовой 8332-20-03
- Прицеп бортовой 8332-20/30

Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

fd82@bk.ru

Source URL:

<https://specavtomash-m.ru/catalog/bortovye-avtomobili-s-kmu/bortovye-avtomobili-kamaz-s-kmu/kamaz-65117-kanglim-ks-1256g-ii>

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001