



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

КАМАЗ 65117 с ИТ-180



КАМАЗ 65117 с ИТ-180

6x4, Мощность дв.- 300 л/с, КМУ - Трособлочный, Гр. момент - 18,8 т/м, Макс. г/п - 7,2 т,
Бортовая платформа 7200x2550x750

цена по запросу
под заказ

Описание

Технические характеристики бортового автомобиля КАМАЗ 65117 с КМУ

Параметры масс	
Снаряженная масса, кг	9350

Полная масса, кг	24000
Масса перевозимого груза, кг	14500
Распределение нагрузки от автомобиля полной массы	
На переднюю ось, кг	6000
На заднюю тележку, кг	18000
Двигатель	
Тип	CUMMINS.6ISB (Евро-5), дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Мощность, кВт(л.с.)	219 (300)
Рабочий объём, см ³	6700
Система питания	
Вместимость топливного бака, л	500
Коробка передач	
Тип	ZF9, 9 ступ.
Управление	Механическое
Главная передача	
Передаточное отношение	5,43; 5,94; 6,33
Колеса и шины	
Тип колес	Дисковые
Тип шин	Пневматические
Размер шин	11.00 R22,5

Грузовыносная схема КМУ ИТ-180

м	2,5	4,5	10,2	18,8
кг	7200	3680	1100	400

Технические характеристики ИТ-180	
Количество гидравлических выдвижных секций, шт.	5
Грузовой момент, т*м	18,0
Максимальная грузоподъемность, кг	7200
Максимальный вылет, м	18,8
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг	400
Максимальная высота подъема, м	19,25
Максимальная глубина опускания, м	25,10
Масса КМУ, кг	3200
Управление	С сиденья, ДУ

Бортовая платформа



Технические особенности: размеры 7200x2550x800 мм, евро запоры, высокие борта, пол

деревянный, в передней части кузова (платформы) имеется обрешетка с усилением для препятствия смещения груза в сторону кабины автомобиля. Откидные боковые и задние борта позволят беспрепятственно загрузить/разгрузить автомобиль с удобной стороны и не тратить бесценное время на точный подъезд транспорта. А для перевозки негабаритных (длинномерных) грузов борта можно вообще снять.

В комплектацию входит:

- ящик инструментальный - 1шт.;
- брызговики - 4шт.;
- стремянки - 10шт.

Платформы производятся из высококачественной стали. Они устойчивы к механическим повреждениям и выдерживают большие нагрузки благодаря усиленному каркасу с профильными трубами.

Доработки: платформа может быть выполнена в любых цветах и вариациях. Настил пола может быть выполнен из рифленой стали, шпунтованной доски – по желанию заказчика. Бортовые платформы могут комплектоваться надставными бортами. Также бортовые платформы могут комплектоваться влагостойким тентом.



Дополнительное оборудование

Корзина монтажная (люлька)

- Габариты 1400x850x850 мм
- Грузоподъемность 200 кг
- Рабочий вес 100 кг



Бур навесной (быстросъемный)

- Диаметр бурения (шнека) 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 750мм
- Тип привода гидравлический
- Масса оборудования 200 кг
- Глубина бурения в зависимости от крана и удлинителей разная



Пульт дистанционного управления

Дистанционное управление позволяет, свободно перемещаясь, управлять КМУ и наблюдать за ее движением. Радиус действия по радиоканалу, не менее 30 м.ДУ имеет световую сигнализацию при 100% нагрузке. Может оснащаться дополнительными рычагами управления для работы с навесным оборудованием.

Вы можете заказать представленную модель бортового автомобиля с краном-манипулятором, или же изменить комплектацию грузовика и модель КМУ.

Возможна установка кран-манипуляторов следующих производителей: ИНМАН, РМ, Palfinger, Kanglim, DongYang, SamYang, Daehan.

Рекомендуемые прицепы:

- Прицеп бортовой 8332-20-03
- Прицеп бортовой 8332-20/30

Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

fd82@bk.ru

Source URL:

<https://specavtomash-m.ru/catalog/bortovye-avtomobili-s-kmu/bortovye-avtomobili-kamaz-s-kmu/kamaz-65117-c-it-180>

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001