



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

Урал 4320-60М/70М с ИТ-180



Урал 4320-60М/70М с ИТ-180

6х6, дв. - 230 л/с, КМУ - Трособлочный, Гр. момент- 18,8 т/м, Макс. г/п -7,2 т, Бортовая платформа 6100х2500х750 мм

цена по запросу
под заказ

Описание

Бортовой автомобиль Урал 4320 полноприводный, с колесной формулой 6х6. Оборудован бортовой платформой размерами 6100х2550х750 мм, оснащен крано-манипуляторной установкой за кабиной грузоподъемностью до 7т.

Автомобиль может быть выполнен в следующих вариантах:

- На базе шасси Урал 4320-60 (6х6, кабина без спальника, с двигателем 230 л.с.).
- На базе шасси Урал 4320-70 (6х6, кабина без спальника, с двигателем 240 л.с.).

Технические характеристики бортового автомобиля Урал с КМУ

Полная масса, кг	21 300	
Распределение нагрузки полной массы		
На переднюю ось, кг	5 300	
На заднюю тележку, кг	16000	
Масса перевозимого груза, кг	7 800	
Масса снаряженная, кг	13050	
Шасси Урал	4320-60	4320-70
Двигатель	ЯМЗ-65654	ЯМЗ-53623
Номинальная мощность , (л.с.)	230	240
Количество и расположение цилиндров	6, V-образное	6, L-образное
Коробка передач	ЯМЗ-2361, 5 ст.	ЯМЗ-0905, 5 ст.
Топливный бак, л	300+210	
Раздаточная коробка	Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом	
Шины	425/85 R1	
Габаритные размеры автомобиля		
Длина, мм	10 520	
Ширина, мм	2 500	
Высота, мм	3 900	



Грузовыносная с хема КМУ ИТ-180

м	2,5	4,5	10,2	18,8
кг	7200	3680	1100	400

Технические характеристики ИТ-180

Количество гидравлических выдвижных секций, шт.	5
Грузовой момент, т*м	18,0
Максимальная грузоподъемность, кг	7200
Максимальный вылет, м	18,8
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг	400
Максимальная высота подъема, м	19,25
Максимальная глубина опускания, м	25,10
Масса КМУ, кг	3200

Бортовая платформа



Технические особенности: евро запоры, высокие борта, пол деревянный, в передней части кузова (платформы) имеется обрешетка с усилением для препятствия смещения груза в сторону кабины автомобиля. Откидные боковые и задние борта позволят беспрепятственно загрузить/разгрузить автомобиль с удобной стороны и не тратить бесценное время на точный подъезд транспорта. А для перевозки негабаритных (длинномерных) грузов борта можно вообще снять.

Габаритные размеры: 6100x2550x750 мм. Возможно удлинение платформы.

В комплектацию входит:

- ящик инструментальный - 1 шт.;
- комплект крыльев (4 шт.);
- петли под тент;
- светоотражающая лента.

Платформы производятся из высококачественной стали. Они устойчивы к механическим повреждениям и выдерживают большие нагрузки благодаря усиленному каркасу с профильными трубами.

Доработки: платформа может быть выполнена в любых цветах и вариациях. Настил пола может быть выполнен из рифленой стали, шпунтованной доски – по желанию заказчика. Бортовые платформы могут комплектоваться надставными бортами. Также бортовые платформы могут комплектоваться влагостойким тентом.

Дополнительное оборудование

Пульт дистанционного управления

Дистанционное управление позволяет, свободно перемещаясь, управлять КМУ и наблюдать за ее движением. Радиус действия по радиоканалу, не менее 30 м. ДУ имеет световую сигнализацию при 100% нагрузке. Может оснащаться дополнительными рычагами управления для работы с навесным оборудованием.

Возможна установка кран-манипуляторов следующих производителей: ИНМАН, РМ, Palfinger, Kanglim, DongYang, SamYang, Daehan.

Рекомендуемые прицепы:

- Прицеп бортовой 8332-20-03
- Прицеп бортовой 8332-20/30

Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

fd82@bk.ru

Source URL:

<https://specavtomash-m.ru/catalog/bortovye-avtomobili-s-kmu/bortovye-avtomobili-ural-s-kmu/ural-43-20-60m70m-s-it-180>

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001