



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217  
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

## Урал 4320-60М/70М с ИТ-200



Урал 4320-60М/70М с ИТ-200

6х6, дв. - 230 л/с, КМУ - Трособлочный, Гр. момент- 18,9 т/м, Макс. г/п -7,2 т, Бортовая платформа 6100x2500x750 мм

цена по запросу  
под заказ

### Описание

Гарантия на автомобиль - 1,5 года или 30000 км пробега.  
Гарантия на КМУ - 1 год.

Бортовой автомобиль Урал 4320 полноприводный, с колесной формулой 6х6. Оборудован бортовой платформой размерами 6100x2550x750 мм, оснащен крано-манипуляторной установкой за кабиной грузоподъемностью до 7200т.

Автомобиль может быть выполнен в следующих вариантах:

- На базе шасси Урал 4320-60 (6х6, кабина без спальника, с двигателем 230 л.с.).
- На базе шасси Урал 4320-70 (6х6, кабина без спальника, с двигателем 240 л.с.).

## Технические характеристики бортового автомобиля Урал с КМУ

Полная масса, кг	21 300	
Распределение нагрузки полной массы		
На переднюю ось, кг	5 300	
На заднюю тележку, кг	16000	
Масса перевозимого груза, кг	7 800	
Масса снаряженная, кг	13050	
Шасси Урал	4320-60	4320-70
Двигатель	ЯМЗ-65654	ЯМЗ-53623
Номинальная мощность, (л.с.)	230	240
Количество и расположение цилиндров	6, V-образное	6, L-образное
Коробка передач	ЯМЗ-2361, 5 ст.	ЯМЗ-0905, 5 ст.
Топливный бак, л	300+210	
Раздаточная коробка	Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом	
Шины	425/85 R1	
Габаритные размеры автомобиля		
Длина, мм	10 520	
Ширина, мм	2 500	
Высота, мм	3 900	

## Грузовыносная схема КМУ ИТ-200

м	2	4,9	7,4	10,3	13,1	18,9
кг	7200	3800	1900	1050	700	400

Технические характеристики ИТ-200	
Количество гидравлических выдвижных секций, шт.	5
Грузовой момент, т*м	21,0
Максимальная грузоподъемность, кг	7200
Максимальный вылет, м	18,9
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг	500
Масса КМУ, кг	3750
Управление	С сиденья, ДУ

## Бортовая платформа



Технические особенности: евро замки, высокие борты, пол деревянный, в передней части

кузова (платформы) имеется обрешетка с усилением для предотвращения смещения груза в сторону кабины автомобиля. Откидные боковые и задние борта позволят беспрепятственно загрузить/разгрузить автомобиль с удобной стороны и не тратить бесценное время на точный подъезд транспорта. А для перевозки негабаритных (длинномерных) грузов борта можно вообще снять.

Габаритные размеры: 6100x2550x750 мм. Возможно удлинение платформы.

В комплектацию входит:

- ящик инструментальный - 1 шт.;
- комплект крыльев (4 шт.);
- петли под тент;
- светоотражающая лента.

Платформы производятся из высококачественной стали. Они устойчивы к механическим повреждениям и выдерживают большие нагрузки благодаря усиленному каркасу с профильными трубами.

Доработки: платформа может быть выполнена в любых цветах и вариациях. Настил пола может быть выполнен из рифленой стали, шпунтованной доски – по желанию заказчика. Бортовые платформы могут комплектоваться надставными бортами. Также бортовые платформы могут комплектоваться влагостойким тентом.

## **Дополнительное оборудование:**

### **Люлька двухместная сертифицированная**



Люлька оборудована гравитационным механизмом горизонтирования люльки и устройством фиксации рабочего положения люльки относительно стрелового оборудования, а также системой аварийного опускания люльки при отказе гидросистемы крана-манипулятора и двигателя автомобиля. При заказе КМУ с люлькой, кран-манипулятор изготавливается с дистанционным радиоуправлением.

Грузоподъемность, кг	250
Электроизоляция, Вольт	До 400
Высота подъема, м	До 23
Управление	С земли, ДУ
Масса люльки, кг	380
Датчик ЛЭП, анемомент, рации	наличие

## **Бурильное оборудование (гидрофикация стрелы, гидровращатель+шнек)**

Гидровращатель Digga PD7 (6050 Нм), в т.ч. гидравлический контур КМУ, телескопический шнек L-2.5...4.5м. d-350 мм.

- Возможен шнек L-2.5...4.5м. d-450 мм.

Максимальная глубина бурения, м	4,5
Диаметр шнека, м	0,35 / 0,45/ 0,63
Угол бурения к горизонту, град.	90 ± 30
Крутящий момент	1685-5477 Нм (Delta CD-6)
Масса гидровращателя, кг	108

**Выдаем паспорт крано-манипулятора с функцией подъемника для регистрации в органах «РосТехнадзор» в качестве крана и автовышки.**

## **Пульт дистанционного управления**

Дистанционное управление позволяет, свободно перемещаясь, управлять КМУ и наблюдать за ее движением. Радиус действия по радиоканалу, не менее 30 м. ДУ имеет световую сигнализацию при 100% нагрузке. Может оснащаться дополнительными рычагами управления для работы с навесным оборудованием.

Вы можете заказать представленную модель бортового автомобиля с краном-манипулятором, или же изменить комплектацию грузовика и модель КМУ.

Возможна установка кран-манипуляторов следующих производителей: ИНМАН, РМ, Palfinger, Kanglim, DongYang, SamYang, Daehan.

## **Рекомендуемые прицепы:**

- Прицеп бортовой 8332-20-03
- Прицеп бортовой 8332-20/30

## **Связаться с нами**

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

[fd82@bk.ru](mailto:fd82@bk.ru)

---

**Source URL:**

<https://specavtomash-m.ru/catalog/bortovye-avtomobili-s-kmu/bortovye-avtomobili-ural-s-kmu/ural-43-20-60m70m-s-it-200>

---

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001