



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217  
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

## Урал 4320-80М/82М Kanglim KS 1256G-II



Урал 4320-80М/82М Kanglim KS 1256G-II

6х6, дв. - 285 л/с, КМУ - Трособлочный, Гр. момент- 15 т/м, Макс. г/п -7 т, Бортовая платформа 6100х2500х750 мм

цена по запросу  
под заказ

### Описание

Бортовой автомобиль модели полноприводный, трехосный, с колесной формулой 6х6. Оборудован бортовой платформой размерами 6090х2500х600 мм, оснащен краноманипуляторной установкой за кабиной грузоподъемностью до 7т.

Автомобиль может быть выполнен в следующих вариантах:

- На базе шасси Урал 4320-80 (бескапотный бхб, кабина со спальником и без, с двигателем 275 л.с.).
- На базе шасси Урал 4320-82 (бескапотный бхб, со спальником и без, с двигателем 312 л.с.)

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Полный привод бхб</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Удобная комфортабельная кабина</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Лицензионный двигатель Renault</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Самая низкая цена среди аналогов</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Длинный борт 6м</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Возможность приобретения в лизинг</b>

## Технические характеристики бортового автомобиля Урал с КМУ

Характеристика	Урал 4320-80	Урал 4320-82
Масса перевозимого груза, кг	7 500	
Снаряженная масса, кг	14 150	
Полная масса, кг	21 800	
Распределение нагрузки от автомобиля полной массы		
На передний мост, кг	6 120	
На заднюю тележку, кг	15 680	
Двигатель		
Модель	ЯМЗ-53623 (ЕВРО-5)	ЯМЗ-53613 (ЕВРО-5)
Тип,	Дизельный,	
Количество и расположение цилиндров	6 L-образное	
Мощность, л.с.	275	312
Коробка передач		
Модель	ЯМЗ-1105	ZF9S
Тип	Механическая, 5-ступенчатая	Механическая, 9-ступенчатая
Топливная система		
Емкость топливных баков, л.	300+210	
Габаритные размеры		
Длина, мм	10 390	
Ширина, мм	2 500	
Высота, мм, не более	3 890	
Габаритные размеры грузовой платформы		
Длина грузовой платформы, мм	6 090	
Ширина, мм	2 500	
Высота борта, мм	600	
Шины	425/85 R21	

В базовую комплектацию автомобиля входит:

- ЗИП;
- огнетушитель;
- знак аварийной остановки;
- аптечка;
- домкрат;
- противооткатные устройства- 2 шт.;
- баллонный ключ.

Тросовый кран-манипулятор Kanglim KS 1256G-II (Корея) обеспечивает высокую точность проведения грузоподъемных работ на больших вылетах стрелы персоналом даже с невысокой квалификацией.

Непосредственное поднятие груза можно осуществлять как с помощью лебёдки, так и путём выдвижения стрелы (внутренними цилиндрами) или поднятия стрелы (главным цилиндром).

<b>Технические характеристики Kanglim KS 1256G-II</b>	
Грузовой момент, т*м	15,0
Максимальная грузоподъемность, кг	7000
Максимальный вылет, м	18,7
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг	300
Максимальная высота подъема, м	21,7
Максимальная глубина опускания, м	10,0
Масса КМУ, кг	3450
Опции	Доп. лебёдка (1 или 1,5 тон), доп. стрела (3м), пульт управления

## Грузовысотные характеристики Kanglim KS 1256G-II

м	4,4	7,3	10,1	13,0	15,8	18,7	21,7
кг	3000	1400	900	600	450	300	150

На всех моделях предусмотрены устройства безопасности: индикатор высоты, предохранительный клапан гидравлики, обратный балансировочный клапан, контрольный клапан задержки, автоматический тормоз лебёдки, сигнализация на перегруз.

## Бортовая платформа



Технические особенности: евро запоры, высокие борта, пол деревянный, в передней части кузова (платформы) имеется обрешетка с усилением для препятствия смещения груза в сторону кабины автомобиля. Откидные боковые и задние борта позволят беспрепятственно загрузить/разгрузить автомобиль с удобной стороны и не тратить бесценное время на точный подъезд транспорта. А для перевозки негабаритных (длинномерных) грузов борта можно вообще снять.

Габаритные размеры: 6090x2500x600 мм. Возможно удлинение платформы.

В комплектацию входит:

- ящик инструментальный - 1шт.;

- комплект крыльев (4 шт.);
- петли под тент;
- светоотражающая лента.

Платформы производятся из высококачественной стали. Они устойчивы к механическим повреждениям и выдерживают большие нагрузки благодаря усиленному каркасу с профильными трубами.

Доработки: платформа может быть выполнена в любых цветах и вариациях. Настил пола может быть выполнен из рифленой стали, шпунтованной доски – по желанию заказчика. Бортовые платформы могут комплектоваться надставными бортами. Также бортовые платформы могут комплектоваться влагостойким тентом.

## Дополнительное оборудование

Пульт дистанционного управления

Дистанционное управление позволяет, свободно перемещаясь, управлять КМУ и наблюдать за ее движением. Радиус действия по радиоканалу, не менее 30 м. ДУ имеет световую сигнализацию при 100% нагрузке. Может оснащаться дополнительными рычагами управления для работы с навесным оборудованием.

Возможна установка кран-манипуляторов следующих производителей: ИНМАН, РМ, Palfinger, Kanglim, DongYang, SamYang, Daehan.

## Рекомендуемые прицепы:

- Прицеп бортовой 8332-20-03
- Прицеп бортовой 8332-20/30

## Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

[fd82@bk.ru](mailto:fd82@bk.ru)

---

### Source URL:

<https://specavtomash-m.ru/catalog/bortovye-avtomobili-s-kmu/bortovye-avtomobili-ural-s-kmu/ural-43-20-80m82m-kanglim-ks-1256g>

---

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001