



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217  
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

## Урал 4320-80М/82М с ИТ-150



Урал 4320-80М/82М с ИТ-150

6х6, дв. - 285 л/с, КМУ - Трособлочный, Гр. момент- 15 т/м, Макс. г/п -7,05 т, Бортовая платформа 6100x2500x750 мм

цена по запросу  
под заказ

### Описание

Гарантия на автомобиль – 1,5 года или 30000 км пробега.  
Гарантия на КМУ - 1 год.

Бортовой автомобиль модели полноприводный, трехосный, с колесной формулой 6х6. Оборудован бортовой платформой размерами 6090x2500x600 мм, оснащен крано-манипуляторной установкой за кабиной грузоподъемностью до 7т.

Возможна установка кран-манипуляторов следующих производителей: ИНМАН, РМ, Palfinger, Kanglim, DongYang, SamYang, Daehan.

Автомобиль может быть выполнен в следующих вариантах:

- На базе шасси Урал 4320-80 (бескапотный бхб, кабина со спальником и без, с двигателем 275 л.с.).
- На базе шасси Урал 4320-82 (бескапотный бхб, со спальником и без, с двигателем 312 л.с.)

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Полный привод 6х6</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Удобная комфортабельная кабина</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Лицензионный двигатель Renault</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Самая низкая цена среди аналогов</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Длинный борт 6м</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Возможность приобретения в лизинг</b>

## Технические характеристики бортового автомобиля Урал с КМУ

Характеристика	Урал 4320-80	Урал 4320-82
Масса перевозимого груза, кг	8200	
Снаряженная масса, кг	13525	
Полная масса, кг	21 800	
Распределение нагрузки от автомобиля полной массы		
На передний мост, кг	5840	
На заднюю тележку, кг	15960	
Двигатель		
Модель	ЯМЗ-53623 (ЕВРО-5)	ЯМЗ-53613 (ЕВРО-5)
Тип,	Дизельный,	
Количество и расположение цилиндров	6 L-образное	
Мощность, л.с.	275	312
Коробка передач		
Модель	ЯМЗ-1105	ZF9S
Тип	Механическая, 5-ступенчатая	Механическая, 9-ступенчатая
Топливная система		
Емкость топливных баков, л.	300+210	
Габаритные размеры		
Длина, мм	10 390	
Ширина, мм	2 500	
Высота, мм, не более	3 890	
Габаритные размеры грузовой платформы		
Длина грузовой платформы, мм	6 090	

Ширина, мм	2 500
Высота борта, мм	600
Шины	425/85 R21

В базовую комплектацию автомобиля входит:

- ЗИП;
- огнетушитель;
- знак аварийной остановки;
- аптечка;
- домкрат;
- противооткатные устройства- 2 шт.;
- баллонный ключ.

## Грузовыносная схема КМУ ИТ-150

м	2,2	7,4	10,3	19
кг	7050	1400	800	300
Технические характеристики ИТ-150				
Количество гидравлических выдвижных секций, шт.	5			
Грузовой момент, т*м	15,0			
Максимальная грузоподъемность, кг	7050			
Максимальный вылет, м	19			
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг	300			
Максимальная высота подъема, м	19,5			
Максимальная глубина опускания, м	19,5			
Масса КМУ, кг	2900			
Управление	С сиденья, ДУ			

Управление КМУ может осуществляться с сиденья на колонне или с земли, причем управление дублировано, так что оператор может находиться с удобной стороны автомобиля.

## Дополнительное оборудование

Дистанционный пульт управления: имеет световую сигнализацию при 100% нагрузке. Может оснащаться дополнительными рычагами управления для работы с навесным оборудованием. Тип управления ДУ – кабельное.

## Бортовая платформа



Технические особенности бортовой платформы: евро запоры, высокие борта, пол деревянный, в передней части кузова (платформы) имеется обрешетка с усилением для препятствия

смещения груза в сторону кабины автомобиля. Откидные боковые и задние борта позволят беспрепятственно загрузить/разгрузить автомобиль с удобной стороны и не тратить бесценное время на точный подъезд транспорта. А для перевозки негабаритных (длинномерных) грузов борта можно вообще снять.

Габаритные размеры: 6090x2550x600 мм. Возможно удлинение платформы.

В комплектацию входит:

- ящик инструментальный;
- комплект крыльев (4 шт.);
- петли под тент;
- светоотражающая лента;

Доработки: Платформа может быть выполнена в любых цветах и вариациях. Настил пола может быть выполнен из рифленой стали, шпунтованной доски – по желанию заказчика. Бортовые платформы могут комплектоваться надставными бортами. Также бортовые платформы могут комплектоваться влагостойким тентом.

Вы можете заказать представленную модель бортового автомобиля с краном-манипулятором, или же изменить комплектацию грузовика и модель КМУ.

### **Рекомендуемые прицепы:**

- Прицеп бортовой 8332-20-03
- Прицеп бортовой 8332-20/30

## **Связаться с нами**

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

[fd82@bk.ru](mailto:fd82@bk.ru)

---

### **Source URL:**

<https://specavtomash-m.ru/catalog/bortovye-avtomobili-s-kmu/bortovye-avtomobili-ural-s-kmu/ural-43-20-80m82m-s-it-150>

---

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001