



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

Урал 4320-80М/82М с ИТ-180



Урал 4320-80М/82М с ИТ-180

6х6, дв. - 285/312 л/с, КМУ - Трособлочный, Гр. момент- 18,8 т/м, Макс. г/п -7,2 т, Бортовая платформа 6100х2500х750 мм

цена по запросу
под заказ

Описание

Гарантия на автомобиль - 1,5 года или 30000 км пробега.
Гарантия на КМУ - 1 год.

Бортовой автомобиль модели полноприводный, трехосный, с колесной формулой 6х6. Оборудован бортовой платформой размерами 6090х2500х600 мм, оснащен крано-манипуляторной установкой за кабиной грузоподъемностью до 7т.

Возможна установка кран-манипуляторов следующих производителей: ИНМАН, РМ, Palfinger, Kanglim, DongYang, SamYang, Daehan.

Автомобиль может быть выполнен в следующих вариантах:

- На базе шасси Урал 4320-80 (бескапотный 6х6, кабина со спальником и без, с двигателем 275 л.с.).
- На базе шасси Урал 4320-82 (бескапотный 6х6, со спальником и без, с двигателем 312 л.с.)

<input type="checkbox"/>	Полный привод 6х6	<input type="checkbox"/>	Удобная комфортабельная кабина
<input type="checkbox"/>	Лицензионный двигатель Renault	<input type="checkbox"/>	Самая низкая цена среди аналогов
<input type="checkbox"/>	Длинный борт 6м	<input type="checkbox"/>	Возможность приобретения в лизинг



Технические характеристики бортового автомобиля Урал с КМУ

Характеристика	Урал 4320-80	Урал 4320-82
Масса перевозимого груза, кг	7 500	
Снаряженная масса, кг	14 150	
Полная масса, кг	21 800	
Распределение нагрузки от автомобиля полной массы		
На передний мост, кг	6 120	
На заднюю тележку, кг	15 680	
Двигатель		
Модель	ЯМЗ-53623 (ЕВРО-5)	ЯМЗ-53613 (ЕВРО-5)
Тип,	Дизельный,	
Количество и расположение цилиндров	6 L-образное	
Мощность, л.с.	275	312
Коробка передач		
Модель	ЯМЗ-1105	ZF9S
Тип	Механическая, 5-ступенчатая	Механическая, 9-ступенчатая
Топливная система		
Емкость топливных баков, л.	300+210	
Габаритные размеры		
Длина, мм	10 390	
Ширина, мм	2 500	
Высота, мм, не более	3 890	
Габаритные размеры грузовой платформы		
Длина грузовой платформы, мм	6 090	
Ширина, мм	2 500	
Высота борта, мм	600	
Шины	425/85 R21	

В базовую комплектацию автомобиля входит:

- ЗИП;
- огнетушитель;
- знак аварийной остановки;
- аптечка;
- домкрат;
- противооткатные устройства- 2 шт.;
- баллонный ключ;
- кабина со спальным местом.

Крано-манипуляторная установка ИТ-180, изготовления завода «Инман» с тросовой подвеской крюка, максимальной грузоподъемностью 7,2 т., максимальный вылет - 18,8 м. ИТ 180 имеет шестигранный профиль стрелы и 5 секций гидравлического телескопирования. Имеет гидравлическую лебедку и тросовую подвеску крюка. Управление с сиденья на колонне входит в базовую комплектацию данной КМУ.



Технические характеристики ИТ-180

м	2,5	4,5	10,2	18,8
кг	7200	3680	1100	400

Технические характеристики ИТ-180

Грузовой момент, т*м	18,0
Максимальная грузоподъемность, кг	7200
Максимальный вылет, м	18,8
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг	400
Максимальная высота подъема, м	19,2
Максимальная глубина опускания, м	25,1
Масса КМУ, кг	3200
Управление	С сиденья, ДУ

Управление КМУ может осуществляться с сиденья на колонне или с земли, причем управление дублировано, так что оператор может находиться с удобной стороны автомобиля.

Дополнительное оборудование

Дистанционный пульт управления: имеет световую сигнализацию при 100% нагрузке. Может оснащаться дополнительными рычагами управления для работы с навесным оборудованием. Тип управления ДУ – кабельное.

Бортовая платформа



Технические особенности бортовой платформы: евро запоры, высокие борта, пол деревянный, в передней части кузова (платформы) имеется обрешетка с усилением для препятствия смещения груза в сторону кабины автомобиля. Откидные боковые и задние борта позволят беспрепятственно загрузить/разгрузить автомобиль с удобной стороны и не тратить бесценное время на точный подъезд транспорта. А для перевозки негабаритных (длинномерных) грузов борта можно вообще снять.

Габаритные размеры: 6090x2550x600 мм. Возможно удлинение платформы.

В комплектацию входит:

- ящик инструментальный;
- комплект крыльев (4 шт.);
- петли под тент;
- светоотражающая лента;

Доработки: Платформа может быть выполнена в любых цветах и вариациях. Настил пола может быть выполнен из рифленой стали, шпунтованной доски – по желанию заказчика. Бортовые платформы могут комплектоваться надставными бортами. Также бортовые платформы могут комплектоваться влагостойким тентом.

Вы можете заказать представленную модель бортового автомобиля с краном-манипулятором, или же изменить комплектацию грузовика и модель КМУ.

Рекомендуемые прицепы:

- Прицеп бортовой 8332-20-03
- Прицеп бортовой 8332-20/30

Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

fd82@bk.ru

Source URL:

<https://specavtomash-m.ru/catalog/bortovye-avtomobili-s-kmu/bortovye-avtomobili-ural-s-kmu/ural-43-20-80m82m-s-it-180>

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001