



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217  
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

## Урал 4320-80/82 ИМ-180-05



Урал 4320-80/82 ИМ-180-05

6х6, дв. - 280 л/с, КМУ - Трособлочный, Гр. момент- 17,9 т/м, Макс. г/п -8,8 т, Бортовая платформа 6100x2500x750 мм

цена по запросу  
под заказ

### Описание

Бортовой автомобиль модели полноприводный, трехосный, с колесной формулой 6х6. Оборудован бортовой платформой размерами 6090x2500x600 мм, оснащен краноманипуляторной установкой за кабиной грузоподъемностью до 5,7 т.

Возможна установка кран-манипуляторов следующих производителей: ИНМАН, РМ, Palfinger, Kanglim, DongYang, SamYang, Daehan.

Автомобиль может быть выполнен в следующих вариантах:

- На базе шасси Урал 4320-80 (бескапотный 6х6, кабина со спальником и без, с двигателем 275 л.с.).
- На базе шасси Урал 4320-82 (бескапотный 6х6, со спальником и без, с двигателем 312 л.с.)

<input type="checkbox"/>	<b>Полный привод 6х6</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Удобная комфортабельная кабина</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Лицензионный двигатель Renault</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Самая низкая цена среди аналогов</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Длинный борт 6м</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Возможность приобретения в лизинг</b>



## Технические характеристики бортового автомобиля Урал с КМУ

Характеристика	Урал 4320-4951-80	Урал 4320-4972-82
<b>Параметры масс</b>		
Масса перевозимого груза, кг	7 500	
Снаряженная масса, кг	14 150	
Полная масса, кг	21 800	
<b>Распределение нагрузки от автомобиля полной массы</b>		
На передний мост, кг	6 120	
На заднюю тележку, кг	15 680	
<b>Двигатель</b>		
Модель	ЯМЗ-53642-10 (ЕВРО-4)	
Тип	Дизельный	
Мощность, л.с.	285	312
<b>Коробка передач</b>		
Модель	ZF9S	
Тип	Механическая, 9-ступенчатая	
<b>Габаритные размеры</b>		
Длина, мм	10 390	
Ширина, мм	2 500	
Высота, мм, не более	3 890	

<b>Габаритные размеры грузовой платформы</b>	
Длина грузовой платформы, мм	6 090
Ширина, мм	2 420
Высота борта, мм	620
<b>Шины</b>	
Возможна замена	Кама-1260

В базовую комплектацию автомобиля входит:

- ЗИП;
- огнетушитель;
- знак аварийной остановки;
- аптечка;
- домкрат;
- противооткатные устройства- 2 шт.;
- баллонный ключ;
- кабина со спальным местом.



**Крано-манипуляторная установка ИМ-180-05** с пятью секциями гидравлического телескопирования, грузоподъемностью 5,73 тонн и максимальным вылетом стрелы 14,6 метров. Имеет современную конструкцию с Z-образным складыванием.

### Грузовыносливые характеристики ИМ-180-05

м	3,0	4,7	6,2	8,6	10,9	13,8	14,6
кг	5730	3580	2370	1720	1300	1040	870

Технические характеристики ИМ-180-05	
Грузовой момент, т*м	17,2
Максимальная грузоподъемность, кг	5730
Максимальный вылет, м	14,6
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг	870
Максимальная высота подъема, м	16,3
Максимальная глубина опускания, м	4,7
Масса КМУ, кг	3155
Управление	С сиденья, ДУ

Управление КМУ может осуществляться с сиденья на колонне или с земли, причем управление дублировано, так что оператор может находиться с удобной стороны автомобиля.

## Дополнительное оборудование:

### Люлька двухместная сертифицированная



Люлька оборудована гравитационным механизмом горизонтирования люльки и устройством фиксации рабочего положения люльки относительно стрелового оборудования, а также системой аварийного опускания люльки при отказе гидросистемы крана-манипулятора и двигателя автомобиля. При заказе КМУ с люлькой, кран-манипулятор изготавливается с дистанционным радиоуправлением.

Грузоподъемность, кг	250
Электроизоляция, Вольт	До 400
Высота подъема, м	До 23
Управление	С земли, ДУ
Масса люльки, кг	380
Датчик ЛЭП, анемомент, рации	наличие

### Бурильное оборудование (гидрофикация стрелы, гидровращатель+шнек)

Гидровращатель Digga PD7 (6050 Нм), в т.ч. гидравлический контур КМУ, телескопический шнек L-2.5...4.5м. d-350 мм.

- Возможен шнек L-2.5...4.5м. d-450 мм.

Максимальная глубина бурения, м	4,5
Диаметр шнека, м	0,35 / 0,45/ 0,63
Угол бурения к горизонту, град.	90 ± 30
Крутящий момент	1685-5477 Нм (Delta CD-6)
Масса гидровращателя, кг	108

**Выдаем паспорт крано-манипулятора с функцией подъемника для регистрации в органах «РосТехнадзора» в качестве крана и автовышки.**

## **Бортовая платформа**

Технические особенности бортовой платформы: евро запоры, высокие борта, пол деревянный, в передней части кузова (платформы) имеется обрешетка с усилением для препятствия смещения груза в сторону кабины автомобиля. Откидные боковые и задние борта позволят беспрепятственно загрузить/разгрузить автомобиль с удобной стороны и не тратить бесценное время на точный подъезд транспорта. А для перевозки негабаритных (длинномерных) грузов борта можно вообще снять.



Внутренние размеры: 6090x2470x730 мм, Габаритные размеры: 6145x2550x750 мм. Возможно удлинение платформы

В комплектацию входит:

- ящик инструментальный;
- комплект крыльев (4 шт.);
- петли под тент;
- светоотражающая лента;

Доработки: Платформа может быть выполнена в любых цветах и вариациях. Настил пола может быть выполнен из рифленой стали, шпунтованной доски – по желанию заказчика. Бортовые платформы могут комплектоваться надставными бортами. Также бортовые платформы могут комплектоваться влагостойким тентом.

Вы можете заказать представленную модель бортового автомобиля с краном-манипулятором, или же изменить комплектацию грузовика и модель КМУ.

## **Рекомендуемые прицепы:**

- Прицеп бортовой 8332-20-03
- Прицеп бортовой 8332-20/30

## **Связаться с нами**

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

[fd82@bk.ru](mailto:fd82@bk.ru)

---

### **Source URL:**

<https://specavtomash-m.ru/catalog/bortovye-avtomobili-s-kmu/bortovye-avtomobili-ural-s-kmu/ural-43-20-8082-im-180-05>