



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

Ямобур Kanglim KDS 5600 на шасси КАМАЗ 43502



Ямобур Kanglim KDS 5600 на шасси КАМАЗ 43502

Колесная формула 4x4, Мощность двигателя, л/с 300, Глубина бурения до 5 метров,
Грузоподъемность до 4 тонн, Применяемые БКУ: Kanglim KDS 5600, JUNJIN SA-040C

цена по запросу
под заказ

Описание

Бурильно-крановая машина (БКМ) на вездеходном шасси КАМАЗ 43502 оборудована БКУ Kanglim KDC-5600, которая обеспечивает проведение бурильных работ на глубину до 5 метров, а также грузоподъемных работ весом до 4 тонн. Ямобур в отличие от обычного КМУ со шнековым буром позволяет оператору-крановщику использовать кран-манипулятор в качестве грузоподъемного механизма без снятия бура.

Назначение: бурение скважин для монтажа: свай для фундамента; столбов уличного

освещения; столбов ЛЭП; опорных столбов мостов; уличных рекламных щитов; столбов заборов, ограждений и мачт.



Данная модель автомобиля может быть выполнена на шасси:

- На шасси КАМАЗ 43502-66 (4x4, двигатель Cummins ISB6.7, 280 л.с.).
- На шасси КАМАЗ 43118-46 (6x6, двигатель 740.55 (E-4), 300 л.с.).



Технические характеристики бурильно-крановой машины

Параметры масс	43502-66
Полная масса бурильно-крановой машины, кг	12730
Распределение нагрузки автомобиля полной массы	
На передний мост, кг	5090
На заднюю тележку, кг	7640
Двигатель	
Модель	Cummins ISB6.7- (E-5)
Тип	Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Мощность, л.с.	280
Трансмиссия	
Коробка передач	ZF9
Раздаточная коробка	Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом
Главная передача	
Передаточное отношение	5.94
Топливная система	
Вместимость топливных баков, л	210+210
Шины	
Размерность шин	425/85 R21
Габаритные размеры	
Длина, мм	8280
Ширина, мм	2520
Высота, мм	3650

Варианты бурильных установок:

- Kanglim KDS 5600 (Ю.Корея).
- JunJin SA040 (Ю.Корея).



БКМ Камаз 43502 с JunJin SA040

Технические характеристики бурильных установок

БКМ	Kanglim KDS 5600	JunJin SA040
Грузовой момент, т*м	16,0	15,0
Максимальная грузоподъемность, кг	4000	4000
Максимальный вылет, м	12,8	12,8
Глубина бурения, м	5	4,5
Диаметр бурения, м	0,5	0,45
Скорость вращения, об/мин	30-50	38

Возможна установка дополнительного оборудования:

Корзина монтажная для подъема людей (г/п 200кг, 2-х местная).

Производитель	Kanglim
Страна	Южная Корея
Длина (м)	1,5
Ширина (м)	1
Высота (м)	1,5
Вес (кг)	70
Грузоподъемность (кг)	200

Комплектация: Поворотный редуктор, Гусек, Переходная плита, Быстросъемник, Балансировочный цилиндр, 4 болта



Пульт дистанционного управления HETRONIC для КМУ, БКУ (Европейский производитель).
Кнопочный пульт, пропорциональное управление каждым действием.

Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

fd82@bk.ru

Source URL:

<https://specavtomash-m.ru/catalog/burilno-kranovye-mashiny/burilno-kranovye-mashiny-kamaz/yamobur-kanglim-kds-5600-na-shassi>

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001