



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

Седельный тягач КАМАЗ 43118 с БКУ



Седельный тягач КАМАЗ 43118 с БКУ

Колесная формула 6х6, Мощность двигателя, л/с 300, Глубина бурения до 5 метров,
Грузоподъемность до 7 тонн, Применяемые КМУ: ИНМАН, Kanglim, DongYang

цена по запросу
под заказ

Описание



Бурильно-крановая машина на базе седельного тягача КАМАЗ 43118 оснащена бурильно-крановой установкой Kanglim KS 2056 , которая обеспечивает проведение грузоподъемных работ весом до 7,1 тонн.

Назначение: бурение скважин для монтажа: свай для фундамента; столбов уличного освещения; столбов ЛЭП; опорных столбов мостов; уличных рекламных щитов; столбов заборов, ограждений и мачт.

Данная модель автомобиля может быть выполнена на шасси:

- КАМАЗ 43118 (6х6, двигатель 740.55, 300 л.с.).
- КАМАЗ 53504 (6х6, двигатель 740.55, 300 л.с.)

И оснащена любыми КМУ на выбор заказчика.

Технические характеристики БКМ

Параметры масс	
Полная масса бурильно-крановой машины, кг	21 600
Снаряженная масса бурильно-крановой машины, кг	13 310
Масса перевозимого груза, кг	8 290
Распределение нагрузки автомобиля полной массы	
На передний мост, кг	5 880
На заднюю тележку, кг	15 720
Двигатель	
Модель	740.55
Тип	Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Мощность, л.с.	300
Трансмиссия	
Коробка передач	ZF-9, механическая, 9-ступенчатая
Раздаточная коробка	Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом
Главная передача	
Передаточное отношение	6,53
Топливная система	
Вместимость топливных баков, л	350 + 210
Шины	
Размерность шин	425/85 R21
Габаритные размеры	
Длина, мм	9 350
Ширина, мм	2 500

Высота, мм, не более	4 000
У Вас имеются специфические требования для Вашего автомобиля?	Автомобиль под заказ

Технические характеристики манипулятора Kanglim KS-2056

Грузовой момент, тм	18,0
Максимальная грузоподъемность, кг	7 100
Максимальный вылет стрелы (с удлинителем), м	20,3 (23,3)
Максимальная высота подъема (с удлинителем), м	23,3 (26,3)
Глубина бурения, м	3,5
Диаметр, мм	450
Усилие вращения, тм	0,7



Варианты БКУ (бурильно-крановых установок)

Модели кранов-манипуляторов	Характеристики КМУ		
	Максимальная грузоподъемность, т	Грузовой момент, кНм	Наибольший вылет, м
Hatomi LS 1036	6,1		17,8
Hatomi LS 2656	6,1		17,8
ИМ-150	6,1	12,1	8,4
ИМ-180	8,8	17,9	8
Kanglim KS 2056	8	18	20,3
SamYang HTS 2076	6,75	18,5	20,5
Soosan SCS 876A	7,3	17,5	19,6
DongYang SS2036	8	19	19,8

Требуется другая модель КМУ? Вы можете согласовать иную модель манипулятора.	Другой манипулятор
---	--------------------

Возможна установка дополнительного оборудования:

- Люлька для подъема людей (2-х местная).
- Лебедка для автомобиля.
- Пульт дистанционного управления. Кнопочный пульт, пропорциональное управление каждым действием. Система безопасности управлением.



Интересует навесное оборудование на КМУ?	Узнать цену
---	-------------



Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

fd82@bk.ru

Source URL:

<https://specavtomash-m.ru/catalog/burilno-kranovye-mashiny/burilno-kranovye-mashiny-kamaz/sedelnyy-tyagach-kamaz-43118-s-bku>

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001