

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9A, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217 ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

## Бортовой Камаз 43118 с БКУ



Бортовой Камаз 43118 с БКУ

Колесная формула 6x6, Мощность двигателя, л/с 300, Глубина бурения до 7 метров, Грузоподъемность до 6 тонн, Применяемые КМУ: ИНМАН, Kanglim, DongYang

цена по запросу под заказ

#### Описание

**Бурильно-крановая машина на базе шасси Камаз 43118 (6\*6)** оснащена бурильно-крановой установкой DongYang SS2036, бортовой платформой размерами **6010x2470x730 мм**.

**Назначение**: бурение скважин для монтажа: свай для фундамента; столбов уличного освещения; столбов ЛЭП; опорных столбов мостов; уличных рекламных щитов; столбов

заборов, ограждений и мачт.

Возможна установка дополнительного оборудования:

- Люлька для подъема людей (2-х местная, сертифицированная).
- Лебедка для автомобиля.
- Пульт дистанционного управления.

|--|

Данная модель БКМ может быть исполнена на шасси:

- КАМАЗ 43114 (6х6, двигатель 740.31, 240 л.с.).
- КАМАЗ 43118 (6х6, двигатель 740.55, 300 л.с.).

#### И оснащена любыми КМУ на выбор заказчика.



#### Технические характеристики бортового автомобиля КАМАЗ 43118 с БМУ

Параметры масс	
Масса перевозимого груза, кг	7 000
Снаряженная масса, кг	14 370
Полная масса, кг	21 370
Распределение нагрузки от	автомобиля полной массы
На передний мост, кг	5 950
На заднюю тележку, кг	15 420
Двигатель	
Модель	740.662-300 (EBPO-4)
Тип	Дизельный с турбонаддувом
Мощность, л.с.	300
Система питания	
Вместимость топливного бака, л	350 + 210
Трансмиссия	
Коробка передач	ZF-9, механическая, 9- ступенчатая
Раздаточная коробка	Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом
Габаритные размеры грузов	ой платформы
Длина, мм	6 145
Ширина, мм	2 550
Высота, мм	750

Габаритные размеры		
Длина, мм	10 120	
Ширина, мм	2 500	
Высота, мм, не более	4 000	
У Вас имеются специфическ требования для Вашего авто		Автомобиль под заказ

### Технические характеристики БКУ DONGYANG SS2036

Произво	дительно	СТЬ				
Грузовой	момент, т	М		19,0		
Максима	льная высс	та подъем	1а, м	22,7 (25	5,9)	
Макс. раб	бочий ради	ус, м		19,8 (23	3,0)	
Грузопо	дъемност	Ь				
2,0 м	4,7 м	7,7 м	10,7 м	13,7 м	16,8 м	19,8 м
8 000 кг	3 900 кг	2 100 кг	1 250 кг	850 кг	600 кг	400 кг
Аутригге	еры					
Тип аутр	иггеров			Гидрав	лические	<u>)</u>
Макс. вы	лет передн	них аутриг	геров, м	6,1		
Макс. вы	лет задних	аутриггер	оов, м	4,4		
Бурильн	ое оборуд	цование				
Крутящи	й момент,	кг/м		1080		
Радиус б	урения, м			8		
Диаметр	бурения, м	1M		450		
Глубина	бурения, м	М		600		



## Варианты КМУ с буровой навеской

Модели кранов-	нов- Характеристики КМУ			
манипуляторов	Мах г/подъемность, т	Грузовой момент, кНм	Наибольший вылет, м	Применяемое шасси
Hatomi LS 1030	2,5		9	KAMA3
Hatomi LS 1036	6,1		17,8	4326-1036-15(4x4) KAMA3 43114
SamYang HTS 833A	3,5		12,3	(6x6)
ИМ-95	4	8,5	8,3	
ИМ-150	6,1	12,1	8,4	

ИМ-180	8,8	17,9	8	KAMA3 43118
ИМ-240	7,3	21,9	7,6	(6x6)
Kanglim KS 2056	8	18	20,3	
SamYang HTS 2076	6,75	18,5	20,5	
Soosan SCS 876A	7,3	17,5	19,6	
Hatomi LS 2656	6,1		17,8	
DongYang SS2036	8	19	19,8	

Требуется другая модель КМУ? Другой манипулятор

Вы можете согласовать иную модель манипулятора.

#### Бортовая платформа



Платформы производятся из высококачественной стали. Они устойчивы к механическим повреждениям и выдерживают большие нагрузки благодаря усиленному каркасу с профильными трубами.

**Доработки**: Платформа может быть выполнена в любых цветах и вариациях. Настил пола может быть выполнен из рифленой стали, шпунтованной доски - по желанию заказчика. Бортовые платформы могут комплектоваться надставными бортами. Также бортовые платформы могут комплектоваться влагостойким тентом.

Внутренние размеры: **6010**х**2470**х**730** мм. Габаритные размеры: **6145**х**2550**х**750** мм. Возможно удлинение платформы.



В комплектацию входит:

- ящик инструментальный;
- комплект крыльев (4 шт.);
- петли под тент;
- светоотражающая лента.

## Дополнительное оборудование

- Корзина монтажная для подъема людей (2-х местная, сертифицированная).
- Лебёдка для автомобиля.
- Пульт дистанционного управления.

### Корзина монтажная (люлька)

**Корзина монтажная (люлька)** предназначена для высотных монтажных работ. Крепится она очень просто— на последнем вылете стрелы расположены специальные пазы, к которым люлька цепляется осями.

Грузоподъемность такой люльки обычно составляет 200-250 килограммов. Её габариты не превышают полутора метров в длину и метра в ширину. Причем, люлька не мешает работе

крюка — они могут использоваться одновременно! Но, как и для автовышки, на использование люльки необходимо брать соответствующее разрешение в Ростехнадзоре.



# ООО «Спецавтомаш» оснащает КМУ люлькой с системой безопасности и выдачей документов для РосТехНадзора.

Интересует навесное оборудование на КМУ?

Интересует навесное оборудование на	Узнать цену
КМУ?	эзнать цену

#### Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

fd82@bk.ru

#### Source URL:

https://specavtomash-m.ru/catalog/burilno-kranovye-mashiny/burilno-kranovye-mashiny-kamaz/bortovoy-kamaz-43118-s-bku

ОГРН: 1027400882409 ИНН: 7415023921 КПП: 741501001