



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217  
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

## Ямобур JUNJIN SA-040С Урал 43206-80М/82М



Ямобур JUNJIN SA-040С Урал 43206-80М/82М

Колесная формула 4x4, Мощность двигателя, л/с 240-312, Глубина бурения до 4,5 метров, Грузоподъемность до 4 тонн, Применяемые БКУ: Kanglim KDS 5600, JUNJIN SA-040С

цена по запросу  
под заказ

### Описание

Крано-манипулятор с **корейской буровой установкой** предназначен для совместной работы с использованием ямобура для бурения скважин до 1 метра и применения крано-манипуляторной установки (КМУ) с вылетом до 15 метров и грузоподъемностью до 4 тонн на минимальном вылете стрелы. Ямобур в отличие от обычного КМУ со шнековым буром

позволяет оператору-крановщику использовать кран-манипулятор в качестве грузоподъемного механизма без снятия бура.

**Назначение:** бурение скважин для монтажа: свай для фундамента; столбов уличного освещения; столбов ЛЭП; опорных столбов мостов; уличных рекламных щитов; столбов заборов, ограждений и мачт.

## Варианты исполнения БКМ

Данная модель автомобиля может быть произведена на шасси:

- Урал 43206-79 (бескапотный, 4\*4, ЯМЗ-536 (Евро-4), 240 л.с.).
- Урал 4320-78/80/82 (бескапотный, 6х6, ЯМЗ-536 (Евро-4), 240/285/312 л.с.).
- Урал 43206-61 (4х4, ЯМЗ-6565 (Евро-4), 230 л.с.).
- Урал 4320-60/70 (6х6, ЯМЗ-6565 (Евро-4), 230 л.с.).



## Технические характеристики бурильно-крановой машины

Параметры масс	43206-79 (4х4)	4320-78/80/82 (6х6)
Полная масса бурильно-крановой машины, кг	12915	16625
<b>Распределение нагрузки автомобиля полной массы</b>		
На передний мост, кг	4915	5090
На заднюю тележку, кг	8000	11535
<b>Двигатель</b>		
Модель	ЯМЗ-536 (Евро-4)	ЯМЗ-536 (Евро-4)
Тип	Дизельный	
Мощность, л.с.	240	240/285/312
<b>Трансмиссия</b>		
Коробка передач	ЯМЗ-0905, 5-ти ступенчатая	ZF9S, Механическая, 9-ступенчатая
Раздаточная коробка	Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом	
<b>Топливная система</b>		
Вместимость топливных баков, л	300+210	300+210
<b>Шины</b>		
Размерность шин	425/85 R21	
<b>Габаритные размеры</b>		
Длина, мм	8570	9270
Ширина, мм	2500	200

Высота, мм	3600	3600
------------	------	------

<b>У Вас имеются специфические требования для Вашего автомобиля?</b>	Автомобиль под заказ
--	----------------------

#### Варианты бурильных установок:

- Kanglim KDS 5600 (Ю.Корея).
- JunJin SA040 (Ю.Корея).

#### Технические характеристики бурильных установок

	Kanglim KDS 5600	JunJin SA040
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Грузовой момент, т*м	16,0	15,0
Максимальная грузоподъемность, кг	4000	4000
Максимальный вылет, м	12,8	12,8
Глубина бурения, м	5	4,5
Диаметр бурения, м	0,5	0,45
Скорость вращения, об/мин	30-50	38

<b>Требуется другая модель КМУ? Вы можете согласовать иную модель манипулятора.</b>	Другой манипулятор
---	--------------------



#### Возможна установка дополнительного оборудования

- Корзина монтажная для подъема людей (2-х местная).
- Лебёдка для автомобиля.

<b>Интересует навесное оборудование на КМУ?</b>	Узнать цену
---	-------------

**Корзина монтажная (люлька)** предназначена для высотных монтажных работ. Крепится она очень просто — на последнем вылете стрелы расположены специальные пазы, к которым люлька цепляется осями.

Грузоподъемность такой люльки обычно составляет 200-250 килограммов. Её габариты не превышают полутора метров в длину и метра в ширину. Причем, люлька не мешает работе крюка — они могут использоваться одновременно! Но, как и для автовышки, на использование люльки необходимо брать соответствующее разрешение в Ростехнадзоре.



## Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

[fd82@bk.ru](mailto:fd82@bk.ru)

---

### Source URL:

<https://specavtomash-m.ru/catalog/burilno-kranovye-mashiny/burilno-kranovye-mashiny-ural/yamobur-junjin-sa-040c-ural-43206>

---

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001