



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217  
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

## Лесовоз Урал 55571-60 с манипулятором VM10-74 (VM10L74)



Лесовоз Урал 55571-60 с манипулятором VM10-74 (VM10L74)

6×6, манипулятор VM10L74 (10 т/м, 1350 кг на 7,4 м, 3100 кг), дв. ЯМЗ-65674 (230 л.с., V-6, Евро-5)

цена по запросу  
под заказ

### Описание

Лесовоз производства «Завода СпецАвтоМаш» на базе шасси Урал 55571с манипулятором производится с 1997 года, что позволяет уверенно заявить: **наши лесовозы обладают высоким качеством и усовершенствованы согласно пожеланиям заказчиков!**

В качестве базового шасси используется новое модифицированное шасси Урал 55571-60 (230 л.с.) и Урал 55571-72 (275 л.с.)

## Технические характеристики лесовоза на шасси Урал 55571-60

Параметры масс	
Снаряженная масса лесовозного тягача, кг	12 410
Полная масса тягача, кг	17 262
Двигатель	
Модель	ЯМЗ-65674 (ЕВРО-5)
Тип	Рядный
Мощность двигателя, л.с.	230
Количество цилиндров	V-6
Трансмиссия	
Коробка передач	ЯМЗ-2361, 5-ти ступ.
Раздаточная коробка	Механическая, 5-ступенчатая
Шины	
Модель шин	425/85 R21
Топливная система	
Емкость топливных баков, л	300+180
Габаритные размеры тягача	
Длина, мм	8 300
Ширина, мм	2 550
Высота, мм, не более	3 600

## Особенности наших лесовозов



- Усиленная рама автомобиля.
- Установка гидроманипулятора за кабиной.
- Установка конника над осью балансира.
- Масленный бак, установленный за кабиной.
- Встроенный инструментальный ящик большого объема.
- Храповая лебедка для страховки груза на поворотном коннике.
- Установка запасного колеса на ограждение.

- Складная лестница для удобного подъема оператора.
- Дополнительный вещевой ящик.
- Установка дополнительного конника (по желанию).

### **Подробное описание лесовозной площадки**

#### **Лесовозы могут быть оборудованы различными гидроманипуляторами**

Наименование	VC8L74	VM10L74	VM10L86	MM-90S	MM-100S
Грузоподъемность на min вылете, кг	2330	3100	2910	2750	3300
Грузоподъемность на max вылете, кг	1080	1350	1100	1300	1150
Грузовой момент, т*м	8	10	10	9	10
Максимальный вылет, м	7.4	7.4	8.6	7.8	7.8

#### **Прицеп-ропуск производства «Завода СпецАвтоМаш»**

В дополнение к лесовозу предлагаем прицеп-ропуск для перевозки сортимента 6-8м двух видов:

- Рессорный прицеп.
- Прицеп на жесткой балансирной каретке с коротким и раздвижным дышлом.



#### **Дополнительное оборудование и доработка лесовоза**

- Гидравлический поворот опор ГМ
- Установка переднеприводной и заднеприводной лебедки.
- Дополнительное утепление кабины.
- Обогрев топливопровода.
- Отопление ФГО.
- Обогрев сидений.

#### **Мы можем предложить несколько вариантов лесовозных площадок, производства «Завода СпецАвтоМаш»**

- **Лесовозная площадка** (для перевозки сортимента длиной 6-24м).
- **Лесовозно-сортиментовозная площадка** (с переставным конником)-(для перевозки сортимента 2,4м, 3,2м, 4м, 6-24м).
- **Сортиментовозная площадка** (для перевозки сортимента 2,4,6 м).

## **ВИДЕО: Лесовоз с VM10L74**

### **NEW! Гидравлический поворот опор ГМ**

#### **Статьи на тему:**

**"Как выбрать лесовоз"**

**"Особенности производства лесовозной площадки"**

**"Особенности манипулятора Palfinger VM10L74"**

**"NEW! Гидравлический поворот опор ГМ"**

## **Связаться с нами**

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

[fd82@bk.ru](mailto:fd82@bk.ru)

---

#### **Source URL:**

<https://specavtomash-m.ru/catalog/lesovozy/lesovoz-ural-55571-60-s-manipulyatorom-vm10-74-vm10174>

---

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001