



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217  
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

## Сортиментовоз Урал 4320-72 с VM10-74 (VM10L74)



Сортиментовоз Урал 4320-72 с VM10-74 (VM10L74)

6x6, манипулятор VM10L74 (10 т/м, 1350 кг на 7,4 м, 3100 кг), расположение на заднем свесе или за кабиной, дв. ЯМЗ-53623 (285 л.с., Евро-5), шасси Урал 4320-72

цена по запросу  
под заказ

### Описание

**Сортиментовоз на базе шасси Урал 4320-72** с гидроманипулятором Palfinger VM10L ( усовершенствованный ОМТЛ-97 ) производится заводом ООО «Спецавтомаш» с 1997 года.

В качестве базового используются модели капотного шасси:

- Урал-М 4320-60 (дв. ЯМЗ, 230 л.с., КП-ЯМЗ-2361)

- Урал-М 4320-72 (дв. ЯМЗ, 275 л.с., КП-ЯМЗ-1105)
- Автомобиль производится под заказ, срок изготовления составляет 2-3 недели.

### • Технические характеристики сортиментовоза

Полная масса сортиментовоза, кг	21250	
Распределение нагрузки сортиментовозного тягача полной массы		
На переднюю ось, кг	5 300	
На заднюю тележку, кг	15 950	
Масса перевозимого груза, кг	7 750	
Масса снаряженного сортиментовозного тягача, кг	13500	
Допустимая полная масса транспортируемого прицепа ,кг	11 500	
Шасси Урал	4320-1951-60	4320-1951-72
Двигатель	ЯМЗ-65674	ЯМЗ-53623
Номинальная мощность , (л.с.)	230	275
Коробка передач	ЯМЗ-2361, 5 ст.	ЯМЗ-1105, 5 ст.
Раздаточная коробка	Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом	
Шины	425/85 R21	
Габаритные размеры автомобиля		
Длина, мм	10 000	
Ширина, мм	2 500	
Высота, мм	3 750	

### Сортиментовозы могут быть оборудованы различными гидроманипуляторами

Наименование	VC8L74	VM10L74	VM10L86	MM-90S	MM-100S
Грузоподъемность на min вылете, кг	2330	3100	2910	2750	3300
Грузоподъемность на max вылете, кг	1080	1350	1100	1300	1150
Грузовой момент, т*м	8	10	10	9	10
Максимальный вылет, м	7.4	7.4	8.6	7.8	7.8

## Сортиментовозная платформа

Сортиментовозная платформа-длиной 6 метров, 4 ряда коников.(Высота коников 2 метра). На автомобилях сортиментовозах в передней части платформы устанавливается ограждение кабины. Стальной лист с гладкой поверхностью применяется в случаях близкой к ограждению кабины погрузки сортимента, что исключает зацепление груза ограждающую конструкцию и ее повреждение. Лебедка комплектуется стальным тросом необходимой длины и устанавливается на коник. Также лебедка оснащена храповиком, предотвращающим самопроизвольное разматывание троса во время транспортировки груза.

Наши сортиментовозные площадки отличаются прочностью, легкостью и имеют ряд особенностей:

- Усиленная рама автомобиля.
- Храповые лебедки для крепежа груза.
- Усиленное ограждение кабины.
- Установка запасного колеса на ограждение.
- Складная лестница для удобного подъема оператора.
- Возможна комплектация стяжным тросом, который компенсирует боковые нагрузки на конник за счет собственного веса сортимента.
- Возможно изготовление площадки со сдвижными конниками, позволяющими установить конники под нужную длину сортимента.

## Гидроманипулятор установлен на заднем свесе рамы

Сортиментовоз комплектуется любым гидроманипулятором по желанию заказчика, и сортиментовозной платформой-длиной 6 метров, 4 ряда конников.(Высота конников 2 метра). Чаще всего гидроманипулятор устанавливается на задний свес рамы сортиментовоза, для обеспечения лучшего распределения массы по осям автомобиля, а также для обеспечения пространства для безопасной работы крана-манипулятора. Установка гидроманипулятора на заднем свесе рамы также позволяет производить погрузку/разгрузку прицепа.



## Гарантия и сервисное обслуживание

Заводская гарантия на манипулятор составляет 18 мес. На новый автомобиль 24 месяца или 100 000 км пробега

Приобретая у нас автомобиль, вы получаете возможность его обслуживания, т.к. ООО «Спецавтомаш» является сервисным центром по обслуживанию кранов-манипуляторов: всегда в наличии запчасти, уплотнения к КМУ, а квалифицированные сотрудники дадут грамотную консультацию, относительно вашего автомобиля и возникших вопросов в процессе его эксплуатации.

## Доработки сортиментовозов

Сортиментовозы могут быть оснащены различным дополнительным оборудованием, повышающим надежность и комфортабельность автомобиля в тяжелых климатических условиях:

- утепленной ие кабины с двойным остеклением;

- дополнительными печками;
- автономными отопителями;
- предпусковыми подогревателями Webasto;
- системой подогрева топливных баков, фильтров, топливопроводов;
- подогревом аккумуляторного отсека.

Возможны также и другие технически возможные на данном типе автомобиля доработки.

#### **Для увеличения грузоподъемности сортиментовозы эксплуатируются с прицепами:**

- Прицеп сортиментовозный 6377A1 (2-х осный, односкатный)
- Прицеп сортиментовозный 6377A2 (2-х осный, двускатный)



Сортиментовозы производства ООО "Спецавтомаш" работают на лесозаготовках с 1997 года и получают исключительно положительные отзывы. Сортиментовоз может быть изготовлен с учётом Ваших требований и пожеланий. Являясь производителями спецтехники, мы можем предложить целый комплекс технических и ценовых решений.

#### **Сортиментовозы на шасси Урал капремонт:**

Сортиментовоз Урал ЯМЗ 238 и новым ГМ VM10L 	Сортиментовоз Урал ЯМЗ 236HE и новым ГМ VM10L 
---	---

#### **Видео: дополнительная опция "Гидравлический поворот опор"**

## **Связаться с нами**

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

[fd82@bk.ru](mailto:fd82@bk.ru)

#### **Source URL:**

<https://specavtomash-m.ru/catalog/sortimentovozy/sortimentovoz-ural-4320-72-s-vm10-74-vm10l74>

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001